

レンタルします

AKT/O

アクティオ

環境表示計 NV-2018

騒音／振動レベルの大型表示、
データの保存・報告書作成に活躍します！

特長

- 表示器と制御部がセパレート式なので
設置やデータ取出が容易
- 高輝度白色LEDで視認性◎
- 測定データはSDカードへ保存
- 付属の専用ソフトで報告書とグラフの
作成が可能
- 雨の日も安心の防塵・防滴構造
- 組合せレンタル品警報パトライトが追加可
- 騒音・振動以外の各種センサー入力が
オプションにて対応可能、ご相談ください



設置イメージ

集音マイクは単クランプ付
マイクケーブル長：10m

＜組合せレンタル品＞
マイクロホン延長ケーブル
30mリール付 EC-04C
商品コード：R5H 00030



＜組合せレンタル品＞

表示灯 24V/4段
LUEG-24W-4-RYRY
商品コード：R2A P0001
取付金具、専用ケーブル5m付で
差込したら、すぐに使用頂けます。



⇔ 騒音2次警報
⇔ 騒音1次警報
⇔ 振動2次警報
⇔ 振動1次警報
各警報時に点灯し、
警報をお知らせします。

表示器・制御部ともに単クランプ取付

振動センサケーブル長：3m

制御部電源ケーブル長：5m
表示器電源ケーブル長：5m
AC100V電源をご準備ください

※写真の取付架台は組合せレンタル品
商品コード：R2A S0006 001

専用ソフトでの報告書 & グラフ作成


日報表

騒音現場調査報告書 AKT/O


計測日時: 2017/6/3
計測時間: 18:51:46 ~ 19:57:36

測点	Date	Time	Measurement	L _{max}	L _{max}	L _{min}	L _{min}	L _{avg}	L _{avg}	L _{avg}	L _{avg}	L _{avg}	備考
0	H29.6.5	18:51:46	"109"	47.0	55.0	41.0	32.0	52.0	54.0	45.0	42.0	42.0	
1	H29.6.5	18:51:55	"109"	50.0	56.0	41.0	32.0	54.0	56.0	46.0	43.0	43.0	
2	H29.6.5	18:52:04	"109"	47.0	52.0	43.0	30.0	49.0	49.0	46.0	43.0	43.0	
3	H29.6.5	18:52:13	"109"	59.0	71.0	42.0	38.0	54.0	54.0	44.0	43.0	43.0	
4	H29.6.5	18:52:28	"109"	47.0	55.0	43.0	32.0	51.0	51.0	45.0	44.0	43.0	
5	H29.6.5	18:52:38	"109"	47.0	53.0	42.0	30.0	49.0	49.0	46.0	44.0	43.0	
6	H29.6.5	18:52:45	"109"	43.0	48.0	42.0	41.0	44.0	44.0	43.0	42.0	42.0	
7	H29.6.5	18:52:58	"109"	45.0	50.0	42.0	49.0	47.0	47.0	43.0	43.0	42.0	
8	H29.6.5	18:53:05	"109"	43.0	49.0	42.0	46.0	46.0	46.0	43.0	42.0	42.0	
9	H29.6.5	18:53:18	"109"	45.0	49.0	42.0	48.0	48.0	48.0	44.0	43.0	42.0	
10	H29.6.5	18:53:28	"109"	43.0	50.0	41.0	46.0	46.0	46.0	43.0	42.0	42.0	
11	H29.6.5	18:53:35	"109"	44.0	49.0	41.0	47.0	46.0	46.0	42.0	41.0	41.0	
12	H29.6.5	18:53:48	"109"	43.0	48.0	41.0	48.0	43.0	43.0	42.0	41.0	41.0	
13	H29.6.5	18:53:58	"109"	47.0	56.0	41.0	33.0	51.0	51.0	41.0	41.0	41.0	
14	H29.6.5	18:54:08	"109"	33.0	36.0	41.0	38.0	37.0	37.0	43.0	41.0	42.0	
15	H29.6.5	18:54:15	"109"	54.0	62.0	41.0	41.0	60.0	60.0	46.0	41.0	41.0	
16	H29.6.5	18:54:28	"109"	42.0	47.0	41.0	43.0	43.0	43.0	42.0	42.0	42.0	
17	H29.6.5	18:54:38	"109"	42.0	43.0	41.0	42.0	43.0	43.0	42.0	42.0	42.0	
18	H29.6.5	18:54:45	"109"	43.0	44.0	42.0	44.0	44.0	44.0	43.0	42.0	42.0	
19	H29.6.5	18:54:55	"109"	44.0	45.0	42.0	44.0	44.0	44.0	43.0	43.0	43.0	
20	H29.6.5	18:55:05	"109"	44.0	48.0	42.0	47.0	46.0	46.0	43.0	43.0	43.0	
21	H29.6.5	18:55:18	"109"	43.0	44.0	42.0	44.0	44.0	44.0	43.0	43.0	43.0	
22	H29.6.5	18:55:25	"109"	42.0	43.0	41.0	43.0	43.0	43.0	42.0	42.0	42.0	
23	H29.6.5	18:55:38	"109"	43.0	44.0	41.0	44.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	
24	H29.6.5	18:55:45	"109"	42.0	44.0	41.0	41.0	43.0	43.0	42.0	42.0	42.0	
25	H29.6.5	18:55:55	"109"	42.0	44.0	41.0	41.0	43.0	43.0	42.0	42.0	42.0	
26	H29.6.5	18:56:08	"109"	42.0	43.0	41.0	43.0	43.0	43.0	42.0	42.0	42.0	
27	H29.6.5	18:56:18	"109"	46.0	52.0	41.0	36.0	49.0	49.0	43.0	43.0	43.0	
28	H29.6.5	18:56:28	"109"	43.0	45.0	41.0	44.0	44.0	44.0	43.0	42.0	41.0	
29	H29.6.5	18:56:35	"109"	54.0	68.0	41.0	40.0	37.0	48.0	43.0	42.0	42.0	
30	H29.6.5	18:56:45	"109"	48.0	58.0	40.0	54.0	53.0	53.0	43.0	41.0	41.0	
31	H29.6.5	18:56:58	"109"	47.0	50.0	40.0	54.0	51.0	51.0	42.0	41.0	41.0	
32	H29.6.5	18:57:05	"109"	46.0	60.0	41.0	58.0	50.0	50.0	42.0	42.0	41.0	
33	H29.6.5	18:57:18	"109"	59.0	66.0	41.0	65.0	64.0	64.0	39.0	42.0	41.0	
34	H29.6.5	18:57:28	"109"	52.0	64.0	41.0	61.0	58.0	58.0	41.0	42.0	42.0	
35	H29.6.5	18:57:35	"109"	55.0	71.0	41.0	65.0	62.0	62.0	41.0	42.0	42.0	

グラフ



制御部 内部




仕様


商品コード	R2A 00006 003	
使用測定器	騒音: NL-42/振動: VM-55	
操作方法	タッチパネルで一括操作	
記録媒体	SDカード	
外部表示周期	1秒	
測定周期	10秒~24時間	
ケーブル長	電源	5m
	表示器~制御部	5m
	騒音センサ	10m
警報出力	電源	24V電圧出力×4
	消費電力	AC100V
外形寸法	表示器(L×W×H)	510×130×510
	制御部(L×W×H)	510×160×550
質量	表示部	約12kg
	制御部	約18kg

寸法

表示器



制御部



株式会社 アクトィオ

EG通信計測部 / 東京都江東区新砂3-6-41 東京DLセンター内センター棟3F

出荷元: EG通信計測塩浜センター / 千葉県市川市塩浜3-17-21

TEL:03-6666-329 FAX:03-6666-2536

<http://www.aktio.co.jp>

御用命は