



秤

荷重表示計

荷重表示計 ダイナホール

- 測定値を正確に表示するデジタル方式です。
- 小型・軽量です。
- フルスケールの±0.2%の高精度です。
- 約250時間連続使用可能です。
- 組合せ品の遠隔表示装置を使用した遠隔操作が可能です。

本体



仕様


商品コード	R3S 0250D 001	R3S 0500D 001	R3S 1250D 001	R3S 2500D 001	
呼称	ダイナホール				
メーカー	チルコーポレーション				
型式	MK3				
精度(フルスケール%)	±0.2%				
最大荷重	2.5t	5t	12.5t	25t	
最小表示荷重	1kg	2kg	5kg	10kg	
液晶文字高さ	18mm		25mm		
使用温度	0~50℃				
使用環境	防塵・防滴仕様 ^{※1}				
ゼロ点調整	押しボタンスイッチによるワンタッチゼロセット				
ゼロ点調整範囲(風袋範囲)	最大荷重の100%以内				
電源	単3形アルカリ乾電池×3本				
安全荷重	200%				
寸法	A	214mm	226mm	310mm	360mm
	B	83mm	90mm	110mm	134mm
	C	56mm	56mm	58mm	68mm
	D	24mm	32mm	47mm	56mm
本体標準機能	低電圧表示・ピークホールド表示・オーバーロード表示・自動電源OFF(荷重増減がない時20分後に電源OFF)表示の応答速度・単位表示切換(kg, t, kNなど)				
遠隔表示機能(オプション)	全機種本体同様の各種機能付遠隔表示が可能(最大50mまで) ※遠隔表示装置(オプション)は全機種共通				
質量	1.4kg	1.9kg	3.8kg	6.6kg	

※1 塵・湿気・水滴などの悪条件下の場合は、ダイナホールを養生し保護してください。


用途

- 引張試験機の安全管理。
- クレーン等の安全管理。
- ワイヤーロープ・電線などの張力の安全管理。
- 製品・原材料の吊り移動時の安全管理。
- ウィンチの牽引状況確認。
- スクラップ鋼材の吊上げ機の安全管理。

外形寸法図



使用例



組合せ品

- ・遠隔表示装置 (ダイナホール共通)
ケーブル長さ: 10m



機種名	商品コード
遠隔表示装置(ケーブル10m)	R3S 0000E 001

付属品

- ・シャックル×2個



騒音・振動・
粉塵測定器

有害ガス
検知器

水質測定器

土質・木材・
コンクリート

非破壊検査

気象観測機器

その他測定器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

測量関連機器

技術資料
法規

AKT/O

通信 08