



騒音・振動・粉塵測定器

有害ガス検知器

水質測定器

土質・木材・コンクリート

非破壊検査

気象観測機器

その他測定器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

測量関連機器

技術資料  
法規

# デジタルレコーダー PF-RP104

- 高画質・長時間録画可能です。
- USBポートを使用してハードディスクに録画した映像のバックアップ及びパソコンへの外部出力、再生が可能です。ビューアソフトも同時にインストールされますので、映像再生も簡単にできます。
- 簡単操作の高性能ネットワーク遠隔監視機能（スマートフォン対応）が標準付属され遠隔ソフトを通じて自由に監視・再生が可能です。また、複数台を同時監視できます。
- 再生はグラフィック検索・日時検索・イベントログリスト検索と利便性の高い多彩な検索ができます。

## 本体



## 仕様

|             |  |       |
|-------------|--|-------|
| 商品コード       | N1V 00001 002                              |       |
| 呼称          | デジタルレコーダー                                  |       |
| メーカー        | 日本防犯システム                                   |       |
| 型式          | PF-RP104                                   |       |
| ハードディスク容量   | 1TB(SATA)(ハードディスク増設不可)                     |       |
| 信号方式        | NTSC 信号                                    |       |
| 圧縮方式        | H.264                                      |       |
| 画素数         | 720(H)×480(V) (30コマ/秒)                     |       |
|             | 720(H)×480(V) (60コマ/秒)                     |       |
|             | 360(H)×240(V) (120コマ/秒)                    |       |
| 記録レート       | 9段階選択可(1/2/3/4/5/7/10/15/30枚/秒)            |       |
| 録画モード       | 通常録画、モーション録画、アラーム録画、手動録画                   |       |
| プリアラーム録画    | 無  |       |
| 録画画質        | 5段階選択可(BEST → SUPER → HIGH → MIDDLE → LOW) |       |
| モーション録画     | 検知後録画時間 10~300秒にて設定                        |       |
| 映像入力        | BNC × 4                                    |       |
| 映像出力        | コンポジット信号×1/スポット信号×1/VGA 信号×1               |       |
| 音声入力        | RCA × 1                                    |       |
| 音声出力        | RCA × 1                                    |       |
| RS-422 端子   | PTZ カメラ接続用                                 |       |
| アラーム入力      | 4  |       |
| アラーム出力      | 1  |       |
| RS-232C 端子  | Dsub9ピンコネクタ                                |       |
| LAN 端子      | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ-45 × 1              |       |
| 対応プロトコル     | UDP、TCP/IP、HTTP、SMTP、NTP、DDNS              |       |
| サーチモード      | 時間・カレンダー検索/簡易検索                            |       |
| 日時・時刻表示     | 年/月/日/時/分/秒                                |       |
| カメラタイトル表示   | 各チャンネル英数記号最大12文字迄                          |       |
| バックアップ      | USB メモリー                                   |       |
| 電源電圧        | AC100V(DC12V/3A 変換)                        |       |
| 消費電力        | 最大19.2W                                    |       |
| 使用可能周囲温度・湿度 | 0~40℃・90%以下                                |       |
| 寸法          | 全幅 W                                       | 280mm |
|             | 奥行 D                                       | 315mm |
|             | 全高 H                                       | 55mm  |
| 質量          | 約1.91kg(HDD 未装着時)                          |       |

## 付属品

- ・リモコン
- ・再生ソフト (CR-ROM)
- ・AC アダプター
- ・変換コネクタ
- ・電源ケーブル
- ・AV ケーブル

## 組合せ品

| 機種名           | 商品コード         | 管理番号   | カタログ掲載頁 |
|---------------|---------------|--------|---------|
| 赤外線カメラ        | R6C 13038 001 | -      | 94      |
| 赤外線カメラ        | R6C 13041 001 | -      | 95      |
| カメラ用テレビ 8インチ  | N1G E0008 001 | 002938 | -       |
| カメラ用テレビ 15インチ | N1G E0015 001 | 0062M  | -       |

## 概要

