



医療機器

自動体外式除細動器 (AED)

騒音・振動・
粉塵測定器

有害ガス
検知器

水質測定器

土質・木材・
コンクリート

非破壊検査

気象観測機器

その他測定器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

測量関連機器

技術資料
法規

AKT/O

通信 08

118

自動体外式除細動器 AED ハートスタート FRx

- プリコネクト・タイプのパッド (SMARTパッドII) を採用、接続されたパッドは成人と小児の両用です。緊急時の時間を節約できます。
- 心肺蘇生法の音声ガイド付き (CPRコーチング) でアイコンによる直観的な操作が可能です。
- 毎日のセルフメンテナンス機能付き、使用可能な状態をキープします。
- 小児用キーを差し込むだけで、除細動器が調整され、小児用のパッド配置と心肺蘇生法ガイドが流れます (販売品)。

本体



仕様

商品コード	RN2 00002 001	
呼称	自動体外式除細動器	
メーカー	フィリップスエレクトロニクスジャパン	
型式	ハートスタート FRx	
電源	バッテリー M5070A (9VDC, 4.2Ah, リチウム二酸化マンガン 使い捨て、長寿命、一次電池)	
バッテリー容量	200回のショック、または約4時間動作 (新品のバッテリー)	
エネルギー (50Ω時)	定格 150J 成人: 公称 150ジュール 小児: 公称 50ジュール	
データ記録	15分間の心電図および症例全体のイベントと解析結果	
データ通信	赤外線通信 IrDA プロトコルを使用して イベント・データを PC へ無線転送	
電極	SMART パッド II	
音声ガイド	日本語	
外表保護	固形物体に対する保護 IP5X (IEC60529) 液体に対する保護 IPX5 (IEC60529)	
EMI (放射/イミニティ)	CISPR II Group I ClassB, IEC61000-4-3, IEC61000-4-8	
医療機器認証番号	22000BZX00305000	
クラス分類	高度管理医療機器、特定保守管理医療機器	
寸法	全幅 W	220mm
	奥行 D	60mm
	全高 H	180mm
質量	本体 1.2kg (ケース装着時: 1.5kg)	

組合せ品



サイズ: 全幅 W400mm × 奥行 D180mm
× 全高 H345mm
質量: 4.7kg
付属品: ブザー (約 100dB)、固定金具付き

機種名	商品コード	管理番号
AED 収納ケース	RP1 10001 002	001980

▲ 高度管理医療機器対象機種

付属品

- ・電極パッド
- ・レスキューキット
- ・キャリングバッグ
- ・AED 設置シール



- ・クイックリファレンスガイド

販売品

- ・小児用キー (989803139311)



使用例

緊急時の 1-2-3ステップ



1 緑の電源 ON/OFF ボタンを押すと、音声メッセージが流れます。



2 指示に従って傷病者にパッドを装着します。



3 除細動器から指示があれば、オレンジのショック・ボタンを押します。

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。