



光学測量器

オートレベル

騒音・振動・
粉塵測定器

有害ガス
検知器

水質測定器

土質・木材・
コンクリート

非破壊検査

気象観測機器

その他測定器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

測量関連機器

技術資料
法規

通信 08

オートレベル AT-G3


- 素早く制動する自動補正機構で安定・耐寒・耐熱・耐衝撃性に優れます。
- 円形気泡管上部のミラーにより気泡の確認が容易です。
- 水平角観測において、360°まで1°間隔の目盛り読取が可能です。

本体



詳細

水平角観測目盛



組合せ品

機種名	商品コード	管理番号	カタログ掲載頁
三脚	R4C 1R171 001	00T33	153

付属品

・検査成績書 ・レンズカバー ・ビニールカバー ・収納ケース

販売品

・アルミ製スタッフ5m×3段 ・アルミ製スタッフ3m×3段



・校正証明書

仕様

商品コード	R1A 30000 003	
メーカー	トプコン	
型式	AT-G3	
望遠鏡部	倍率	30倍
	対物レンズ有効径	40mm
	視界	1°30'
	分解力	3"
	最短合焦距離(先端より)	50cm
	スタジア乗数	100
スタジア加数	0	
円形気泡管感度	10' / 2mm	
自動補正範囲	± 15'	
1km 往復標準偏差	± 1.5mm	
目盛盤	直径	117mm
	目盛	1°
寸法	全幅 W	230mm
	奥行 D	140mm
	全高 H	135mm
質量	1.8kg	

使用例



1人が望遠鏡を覗き、もう1人がスタッフを持ち水平な高さを測る。

オートレベル AT-B2

- 最短合焦距離が20cmで狭い場所での観測も対応します。
- 合焦ネジを回す速さによってスピードが2段階(粗動・微動)に自動で切り替わり、素早く合焦できます。
- IPX6と優れた防水性能を有し、突然の雨や過酷なフィールドでも利用できる耐環境性能です。

本体



組合せ品

機種名	商品コード	管理番号	カタログ掲載頁
三脚	R4C 1R171 001	00T33	153

付属品

・検査成績書 ・レンズカバー ・ビニールカバー ・収納ケース

販売品

・アルミ製スタッフ5m×3段 ・アルミ製スタッフ3m×3段



・校正証明書

仕様

商品コード	R1A 32000 002	
メーカー	トプコン	
型式	AT-B2	
望遠鏡部	倍率	32倍
	最短合焦距離(先端より)	20cm
	対物有効径	42mm
	視界	1°20'
	分解力	3.0"
	スタジア乗数	100
スタジア加数	0	
水平目盛盤	直径	103mm
	目盛	1°
自動補正範囲	± 15'	
1km 往復標準偏差	0.7mm	
円形気泡管感度	10' / 2mm	
円形気泡管ミラー	ペンタプリズム	
寸法	全幅 W	215mm
	奥行 D	130mm
	全高 H	140mm
質量	1.85kg	

使用例



1人が望遠鏡を覗き、もう1人がスタッフを持ち水平な高さを測る。