



フィルタープレス

- 脱水効果に優れ、脱水処理時間を大幅短縮できます。
- 排出されるスラッジは安定した含有率を確保できます（平均20%~30%）。
- 自動運転によりプレスセット、ろ過、ケーキ取出しの全行程が連続的に行われます（AF-200を除く）。


TA2 0150A/TA2 0300A
TA2 0300M/TA2 1100A




商品コード	TA2 0150A	TA2 0200M	TA2 0300A/TA2 0300M	TA2 1100A	
呼称(ろ過容積) (L)	150	200	300	1,100	
メーカー	二本鉄工	日本エンパイロ	二本鉄工		
型式	AF-150	AF-200	AF-300	AF-1100	
ろ過面積 (m ²)	8.2	16.2	18.0	72.0	
ろ過板枚数 (枚)	10	20	15	35	
口径	打込口	(吋)	2		
		(mm)	50		
	ろ液 排出口	(吋)	4	2	3
		(mm)	100	50	80
	エア ブロー	(吋)	1	-	2
		(mm)	25	-	50
出力 (kW)	7.85	5.35	10.5	23.7	
打込みポンプ (kW)	5.5	1.5	11		
電圧 (V)	200				
脱水ケーキ受槽 (L)	600	-			
寸法	全長 L (mm)	3,620	2,865	5,340	6,500
	全幅 W (mm)	2,540	2,540	2,310	2,310
	全高 H (mm)	2,725	2,405	2,650	2,700
乾燥質量 (kg)	4,100	2,100	7,100	16,500	
運転質量 (kg)	4,400	4,000	7,700	19,300	

寸法図








TA2 0150A



TA2 0200M




TA2 0300A/TA2 0300M
TA2 1100A




処理工程

ろ過



残液排出



ケーキ排出

