



超高圧ジェットミストポンプ

- 低水量であるため、水処理や特殊な水養生が不要です。
- 低水量であるため、1m以上離れると超高圧水がミスト状となり、作業員への危険が大幅に軽減されます。
- 作業用途に合わせたハンドガンとノズルヘッドにより、効率的な作業が可能です。
- システムが2分割構造のためエレベーターでの運搬が可能です（改修工事向け）。
- 出隅・入隅・ボルト廻りの作業効率が大幅に向上します。
- 剥離剤の併用により、これまで除去ができなかった接着剤や塗装で施工されたアスベストを効率的に除去します。
- 安全な作業をしていただくために、弊社とポンプメーカーにより安全操作講習を行い、受講証を発行しています（別途有償となります）。



ハンドガン



ノズル拡大図



商品コード	TF1 00180	
メーカー	スギノマシン	
型式	JPCM-H8005	
最高吐出圧力 (MPa(kgf/cm ²))	180{1,800}	
最高吐出水量 (L/min)	2.7	
電圧 (V)	200	
出力 (kW)	11	
ポンプユニット寸法	全長 L (mm)	1,000
	全幅 W (mm)	700
	全高 H (mm)	1,300
圧力調整機器ユニット寸法	全長 L (mm)	920
	全幅 W (mm)	685
	全高 H (mm)	1,350
質量 (kg)	900(ポンプユニット400, 圧力調整機器500)	

作業風景

- ・アスベスト含有接着剤の除去



- ・湿式アスベスト除去(ノンアス試験体)



付属品

- ・ハンドガン
- ・ノズルヘッド
- ・超高圧ホース(20m × 3本)

販売品

- ・甲プロテクター
- ・防滴型保護衣
※アスベスト対策工事でも使用できます
- ・超高圧ホース用養生材
- ・各種剥離剤
- ・その他アスベスト関連商品各種

