

精密ろ過フィルタ

- 締め付けやすく、液漏れのないクランプ式蝶ナット締めのステンレス製マルチフィルターハウジングです。
- 手締めが可能なクランプ式です。



商品コード	TE7 00015		
メーカー	日本フィルター		
型式	SFH-15V		
材質	ヘッド	SUS304	
	シリンダー		
	Oリング		FPT
フィルター本数 (1L=250mm)	3L×5本		
出入口口径	50A 10Kフランジ		
ドレンプラグ口径	G (PF) 1/2		
エア抜きプラグ口径	G (PF) 1/4		
最高使用温度	(℃)	95	
最高使用圧力	(MPa)	0.5	
寸法	全幅W	(mm)	340
	全高H	(mm)	1,035
質量	(kg)	19	
オプション部品	圧力計エア抜きバルブ		

用途

- 工業用水・井戸水のろ過
 - めっき液のろ過
 - 酸・アルカリ薬品のろ過
 - 洗浄水のろ過
 - 精密ろ過の前ろ過
 - 塗装液・定着液のろ過
 - 溶剤・油性類のろ過
- など

販売品



- ポリプロピレン製ワインドフィルターカートリッジ (CW) は、広範囲な用途に使用できる糸巻きフィルタカートリッジです。
- 良品質・低価格の汎用品であり、耐薬品性にも優れているため、様々な用途に使用できます。

用途

- 工業用水のろ過
 - めっき液のろ過
 - 酸・アルカリ薬品のろ過
 - 精密ろ過の前ろ過
- など

商品名	ポリプロピレン製ワインドフィルターカートリッジ										
メーカー	日本フィルター										
型式	CW-05	CW-1	CW-3	CW-5	CW-10	CW-25	CW-50	CW-75	CW-100	CW-200	
ろ過精度 (μm)	0.5	1	3	5	10	25	50	75	100	200	
材質(ろ材・コア)	ポリプロピレン										
最高使用温度 (℃)	80										
最高使用圧力 (MPa)	0.5										
寸法	全長L (mm)	125/250/500/750									
	外径 (mm)	61									
	内径 (mm)	30									