

 **STANDARD**

VXD450R

携帯型350MHz帯デジタル簡易無線機

VX-D2901U

車載型350MHz帯デジタル簡易無線機

Simple, Compact, High Power



3 信頼の
年保証※
※VXD450R本体

シンプル操作

パワフルでクリアな音声

優れた防塵・防水性

GPS位置データ受信に対応

大型で見やすいディスプレイ

コンパクトサイズ

Digital 30 Channel



登録局3R

簡単な手続きで使える、5Wハイパワー、コンパ

携帯型デジタル簡易無線機 VXD450R



堅牢ボディ

優れた防塵・防水性(IP67)^{*1}

雨天の屋外業務やホコリの多い現場でも安心して使える防塵・防水構造です。

*アンテナ・バッテリーが外れてもIPX7を維持

デジタルノイズキャンセリング機能

高騒音下でも、周りの雑音を打ち消すデジタル方式のノイズキャンセリング機能を搭載し、クリアな音声を伝える事でスムーズな通信をサポートします。

安心の3年保証

優れた耐久性に基づく信頼性と品質で無線機本体の長期3年保証を実現しました。

*アンテナなどの付属品や充電機などのオプションは対象となりません。



シンプルなお操作

ロータリースイッチと音量調整ツマミ

独立したチャンネル切替えスイッチと音量調整ツマミはシンプルで素早い操作を可能にします。手袋をつけても、片手、ワンタッチで切替えや音量調整ができます。



録音機能で大切な用件を保存

残しておきたい大切な用件は、音声メモを使って録音し、後で確認することができます。

直近の受信音声を常に保存しているので、応答が出来ない場合でもリピート再生が可能です。

その他の機能

- アンサーバック
- エマージェンシーボタン
- 弱電界アラーム
- 発・着信履歴
- ローバッテリーアラート機能
- 着信ベル機能

標準構成品:本体、アンテナ、ベルトクリップ
技術基準適合証明取得機種



*1 IEC(国際電気標準会議)に基づく粉塵や水の浸入に関する保護等級
防塵性:IP6X(耐塵形)相当・粉塵の侵入から完全に保護されている事
防水性:IPX7(防浸形)相当・真水/静水に水深1mの位置で30分間浸しても機器の動作に影響をおよぼさない事

警備・駐車場管理



秘話機能による高い通信セキュリティで万全の管理

建設・土木



高い耐久性とクリアな音声でハードな現場の業務連絡をサポート


イベント



豊富なグループリングと選択呼出しで円滑な運営

VXD450R / VX-D2901U 共通特長

大型液晶



ディスプレイ:VXD450R実物大
バックライト点灯時

漢字6文字表示

漢字6文字(半角12文字)表示が可能な、フルドットマトリクス液晶ディスプレイを採用。表示できる文字数が多いので、
・メッセージの読み取りもストレスを感じません。
・呼び出し先も短縮せず表示することができます。

多彩な呼び出し

多彩な呼び出し機能

全体の呼び出しから、特定のグループ、個別の呼び出しまで用途に合わせた効率的な選択呼び出しが可能です。

- 一斉呼び出し ●グループ呼び出し ●個別呼び出し

緊急アラーム

緊急通報(エマージェンシー)機能

緊急ボタンを装備し、非常時に周囲にアラームを鳴らしたり信号を送出する事ができます。

- 緊急アラーム: 最大音量で周囲に緊急アラームを鳴らします。
- 緊急通報: 一斉に緊急信号を送信します。
- 緊急個別通報: あらかじめ設定した無線機に緊急信号を送信します。

ローンワーカー機能

一定の時間(設定値)に通信が行われなかった場合、自動的に緊急信号を送出して非常事態を知らせます。*VXD450Rのみ

大音量

700mWの高音出力

VXD450R、VX-D2901U(スマートマイク)ともに、音声出力はパワーあふれる700mW。騒音下でも聞き取りやすくクリアに再生することでスムーズな業務連絡を実現します。

メッセージ送受信

ショートメッセージ機能

音声呼び出しができない場合や不在時にメッセージを送受信することができます。

GPS受信

GPS位置情報取得に対応

車両や無線機保有者の位置情報を取得することで、業務の効率化やタイムリーな指示が可能です。
VXD450R: 別売のGPSマイクを接続します。
VX-D2901U:別売のGPSレシーバーキットを接続します。
※別途、お客様の地図ソフト、動態管理ソフトの準備が必要です。

秘話機能

クリアな音声と秘話機能

ノイズの少ないデジタルのクリアな音声と32767通りの秘話コードにより通信内容を保護します。
512通りのユーザーコードによるグループ設定ができます。

Specifications 主な仕様

VXD450R

使用周波数	351.20000~351.38125MHz(6.25kHz間隔、30波)
送信出力	5W/1W(+20%、-50%以内)
変調方式	4値FSK
スピーカー出力	700mW以上(10%歪時)
電源電圧	DC7.4V±10%
消費電流	DC7.4V 送信時:約1.6A(5W時) 受信定格出力時:約350mA 受信待受け時:約80mA
使用温度範囲	-20℃~+60℃
本体寸法	高さ96mm×幅56mm×奥行き39mm(FNB-V118LI装着時/突起部含まず)
重量	約280g(FNB-V118LI、アンテナを含む)

VX-D2901U

使用周波数	351.20000~351.38125MHz(6.25kHz間隔、30波) 351.16875~351.19375MHz(6.25kHz間隔、5波、モニターのみ)
送信出力	5W/1W(+20%、-50%以内)
変調方式	4値FSK
スピーカー出力	700mW以上(マイク)、4W以上(本体、外部出力時)
電源電圧	DC13.8V / 26.4V ±10%
消費電流	DC13.8V 送信時:約1.3A(5W時) 受信定格出力時:約500mA 受信待受け時:約300mA
使用温度範囲	-20℃~+60℃
本体寸法	高さ24.9mm×幅124mm×奥行き153.8mm(突起物を含みます)
重量	約870g(本体) 約230g(スマートマイク)

※この定格は、性能向上のため予告なく変更することがあります。

VXD450R オプション

スピーカーマイク



MH-66A7A
防水スピーカーマイク
防浸構造
3.5φイヤホンジャック付



EK-404-581
小型スピーカーマイク
コンパクトサイズ
2.5φイヤホンジャック付

GPSマイク
GPS位置情報受信に
対応した
スピーカマイク

近日発売予定

イヤホンマイク



EK-313-581
小型タイピンマイク&イヤホン
イヤホンは脱着防止の耳かけ式



EK-505W
タイピンマイク&イヤホン
手袋装着でも操作しやすい



EM-200A7A
イヤホンマイク
イヤホンとマイクが一体の
イヤピースマイク。
騒音下でもクリアに通信

咽喉マイク



EM-01-581
咽喉マイク&イヤホンの
どの振動を拾うマイクで
騒音が激しい場所でも
クリアに通信

充電電池



FNB-V87LI(容量 2000mAh)
標準型リチウムイオン充電電池
持続時間:約12時間(5W時)
約16時間(1W時)

FNB-V118LI(容量 1380mAh)
薄型リチウムイオン充電電池
持続時間:約8時間(5W時)
約11時間(1W時)

FNB-V92LI(容量 3000mAh)^{※1}
大容量リチウムイオン充電電池
持続時間:約18時間(5W時)
約24時間(1W時)

※送信 5:受信 5:待ち受け 90 の割合で繰り返しの条件
※1 キャリングケース(LCC-D450)は使用できません。

充電器



VAC-50A^{※2}
急速充電器
標準型充電電池を約130分で充電



CD-51^{※2}
連結型充電器
最大6台までの連結に対応



PA-47A
連結型充電器用ACアダプタ

※2 充電電池は単体、無線機装着時のどちらでも充電できます。



FBA-34^{※1}
アルカリ単3乾電池ケース
(防水)
乾電池 6 本使用

※1 キャリングケース(LCC-D450)は使用できません。



ATU-12J
ショートアンテナ
約100mmのショートサイズ



EA-581
イヤホンアダプター
2.5φのイヤホンに対応



ME101/100CM
EA-581用イヤホン
EA-581に接続。ケーブル長100cm



CLIP-17B
クイックリリース
ブラケット
無線機の着脱が
ワンタッチでできます



LCC-D450
キャリングケース
肩掛けストラップ付

VX-D2901U オプション



FP-33
指令局用直流安定化電源
デスクトップで指令局として
使用する場合の電源装置。
大型スピーカー内蔵



MLS-100
高出力外部スピーカー
騒音下でも音声聞き取りやすい
外部スピーカー



MLS-200
防水仕様
高出力外部スピーカー
防塵・防水性はIP55相当




FGPS-3KIT
GPSレシーバーキット
GPS衛星からの電波を受信する
レシーバーと本体を
接続するための接続ケーブル



CT-147
データ通信ケーブル
データ通信を行うときに使用。
ミニD-Sub15ピンコネクタに対応



CT-146
マイク延長ケーブル
ストレートコードで
ケーブル長約10m



**安全に関する
ご注意**
●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」
をよくお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い
場所に設置しないで下さい。火災、感電などの原因となります。

●無線機を車で使用する場合には、安全のため、車の走行中に運転者は、操作をしないでください。
必ず安全な場所に停車させて操作を行ってください。

八重洲無線株式会社 国内営業部

〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8 天王洲パークサイドビル
TEL:03-6711-4111(大代表) TEL:03-6711-4055(国内営業直通)

営業所:札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡

<http://www.yaesu.com/jp/>

●このカタログで使用している製品写真のディスプレイは、ハメコミ合成です。 ●製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。
●印刷の関係上、製品の色等は実際のものとは多少異なることがあります。 ●カタログの記載内容は、2012年6月現在のものです。

2012.0630SS(J) YSR0087681

