



主要機器仕様

機器名	仕様	数量	モーター (kW × 台)
原水ポンプ (納入外)	水中ポンプ (100 A)	1	3.7 × 1
配水ポンプ (納入外)	0.7 m ³ /min × 10m	1	5.0 × 1
炭酸ガス装置 (付ガス)	30kg ボンベ方式 10本掛け 炭酸ガス発生装置 40 kg/h	1	5.0 × 1
中和装置	ラインミキサ 電磁弁, 手動弁 (100 A)	2	**
混合槽	φ550 × 3050H 0.38 m ³	1	**
混合槽 攪拌ポンプ (納入外)	水中ポンプ (50 A)	1	0.75 × 1
送粒槽	0.2 m ³ /min × 5.0m 攪拌装置 駆動装置架台 1.53 m ³	1	0.75 × 1
沈殿槽	φ1540 × 2200H 駆動装置 駆動装置架台 3.9 m ³	1	0.4 × 1
PAC貯槽 (納入外)	φ2020 × 2085H 駆動装置 駆動装置架台 6.0 m ³	1	**
ポリマ溶解槽 攪拌機	600巾 × 700長 × 1200H × 2槽 0.8 m ³	2	0.2 × 2
PAC 注入ポンプ	ダイヤフラム式定量注入ポンプ 20/24 ~ 100/120 ml/min	1	0.1 × 1
ポリマ 注入ポンプ	ダイヤフラム式定量注入ポンプ 150/180 ~ 1000/1200 ml/min	1	0.2 × 1
計量槽	500巾 × 1000長 × 400H 90° 三角堰 0.15 m ³	1	**
処理水槽	500巾 × 1100長 × 1400H 0.66 m ³	1	**
給水ポンプ	水中ポンプ (50 A) 0.2 m ³ /min × 15m	1	1.5 × 1
リターンポンプ	水中ポンプ (100 A) 0.7 m ³ /min × 12m	1	3.7 × 1
スラリポンプ	スラリポンプ (65 A × 50 A) 0.1 m ³ /min × 20m	1	2.2 × 1
スキッド ベース	2300巾 × 5100長 × 200H	1	**
合計			18.8

電気計装機器仕様

機器名	仕様	数量
動力計器盤	屋外自立型	1
中和用pH計	中和用pH指示調節器計 0 ~ 14	1
処理水pH計	処理水pH記号計 0 ~ 14	1
処理水濁度計	処理水濁度計 0 ~ 100 ppm	1
処理水流量計	処理水流量検算計 0 ~ 60 m ³ /h	1
2ベン記号計	濁度計・流量計用	1
処理水槽液面制御器	フロート式液面制御器	1

重量

製品重量	5,100 kg
運搬重量	14,000 kg

40m³/hパッケージ型 濁水処理装置
 Q=40m³/h SS=5000ppm, pH=11
 40m³/h パッケージ型濁水処理装置
 フローシート
 XHA000003-01-331-