



番号	名称	仕様
1	ファン	ターボファン
2	モーター	3相200V 2.2kW 2P 全閉込てファンジ型
3	プレフィルター	成型カートリッジタイプ 13.5m <sup>2</sup> (6本) 材質: ポリエステルスパンボンド
4	吸込口	口径φ150 (反対側目隠し板付)
5	フィルター点検蓋	
6	バケット	容量: 18ℓx2 . ダストバック式
7	電抜箱	
8	電源コード	VCT 4芯 5.5mm <sup>2</sup> 17m(プラグなし)
9	チャコールフィルター	□610x50
10	HEPAフィルター	□610x290
11	フィルター点検蓋	
12	排気口	
13	コンプレッサー	3相200V 0.4kW 4P
14	マンメーター	
15	マンメータープラグ	
16	吊りフック	4ヶ所

風量 (m<sup>3</sup>/min)    0    30    45

静圧 (Pa)    2548    1960    637

※上記はPiA-45 標準機(60Hz運転)のデータ(参考)です。

質量 (kg)    約530kg

NOTES  
2段積みの場合には車輪に荷重をかけないで下さい。

REVISIONS

**AMANO Corporation**  
YOKOHAMA  
JAPAN

DATE	SCALE	MODEL	NAME		
	1:15	PiA-45	外観図		
APPROVED	CHECKED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	PART OR ASSY NO.