

## 冷却水タンクユニット

- 受水槽+クーリングタワーの**省スペース冷却水タンクユニット**。
- 2台のラインポンプにより、2系統の送水が可能。
- オイルフリーコンプレッサの冷却水循環システムに。



商品コード	BHB 06000 001		
メーカー	アクティオ		
水槽容量	(m <sup>3</sup> )	6.0	
ラインポンプ出力	(kW)	7.5×2	
周波数	(Hz)	50/60兼用	
電圧	(V)	三相 200/220	
吐出口	100A10Kフランジ		
寸法	全長L	(mm)	3,500
	全幅W	(mm)	2,300
	全高H(運搬時/設置時)	(mm)	2,537/3,987
質量	(kg)	2,800	

※仕様内に/がある場合は、左が50Hz、右が60Hzの値となります。  
※起動盤は、本体に組み込まれております。

## クーリングタワー



商品コード	BBJ 04000 001		
メーカー	日立アプライアンス		
型式	MT-401		
水量	(L/min)	520	
冷却能力	(kW)	181.4	
出力	(kW)	1.0	
周波数	(Hz)	50/60兼用	
電圧	(V)	三相200/220	
循環水入口	80A10Kフランジ		
循環水出口	80A10Kフランジ		
寸法	全長L	(mm)	1,510
	全幅W	(mm)	1,510
	全高H	(mm)	2,290
質量 (枠含む)	(kg)	390	

※入口水温の上限は46℃です。  
※清水を必ず使用してください。

### 現場フロー

