

## パイプカメラ

# AS340B

メーカー 東芝テリー 測定項目 —



商品コード	備考
R6D 15025 001	

カメラヘッドφ20mm、ケーブル長15mの管内検査カメラです。カメラヘッド、ケーブルは水中形防水構造 (IP68・水深10m) で水中使用できます。

型式	AS340B
適応配管径	25~75mm (推奨)
カメラヘッド直径	20mm
ケーブル長/直径	15m/φ6.1mm
モニター	5.6型 TFT カラー液晶モニター
記録方式	静止画 (JPEG ファイル)、動画 (AVI)
記録メディア	SD カード 2GB
電源	単3形ニッケル水素電池×8本・AC100V
電池寿命	約1時間 (バッテリー満充電時)
使用温度	0~40°C
寸法 (W×D×H)	525×320×78.5mm
質量	約6.5kg

付属品	SD カード、ACアダプタ、電源ケーブル2.4m、バッテリーユニット、バッテリー×8、充電器×2、バッテリーユニット接続ケーブル1m、フォーカス調整工具、収納ケース、取扱説明書×3、バッテリーユニットメンテナンスマニュアル、取扱い注意、弊社検査成績書
-----	---

管内検査カメラ

パイプカメラ  
Gラインスコープ

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

鉄筋探査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・強力計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

資料

## パイプカメラ Gラインスコープ

# GLSシリーズ

メーカー レッキス工業 測定項目 —



商品コード	型式
R6D 30028 001	GLS-V2830
R6D 30032 001	GLS3030

ケーブル長30mの管内カメラです。自動水平、録画機能を搭載しています。

型式	GLS-V2830	GLS3030
適応配管径	φ30~110mm	φ32~110mm
カメラヘッド直径	φ28	φ30
ケーブル長/直径	30m (有効長: 28m) / φ6.6	
曲管通過能力	90°エルボ2箇所程度 (φ40~)	
モニター	5.7型 TFT液晶カラーモニター	
記録方式	静止画 (JPEG)、動画 (H.264 Hi Profile)	
記録メディア	SD カード	SDHC カード
電源	AC100V	
使用温度	0~40°C	
寸法 (W×D×H)	350×432×153mm	
質量	6.3kg	

付属品	バッテリー、充電器、SDカード (SDHCカード*)、ACアダプタ、電源ケーブル2m、フォーカス調整工具、収納ケース、取扱説明書、付属品取扱説明書×2*、弊社検査成績書
-----	--

\*GLS3030のみ付属