

日本気象協会監修

工事現場用 黒球付熱中症計

品番 **CN5006-N**

JIS B 7922:2023 (クラス1.5) 準拠

WBGT
指数測定

電池
付属

5段階LEDライトとWBGT表示で熱中症の危険性を分かりやすくお知らせ！

【サイズ】W300×D95×H305

【付属品】単3電池2本、単管取付金具2個

10分おきに
自動計測

黒球式を採用！
輻射熱もしっかり計測

現場環境の状態を
黒球でしっかり計測!!

熱中症ゼロへ。
熱中症ゼロへ。

WBGT表示

気温/湿度表示

単管に!

多様な設置方法

カラーコーンに!

壁掛けに!



・本製品は医療用ではありません。測定値はあくまでも目安としてお使いください。

・台風や短時間強雨・大雨の時など、大量の水がかかる環境での使用はおやめください。故障の原因になります。

〈付属品〉



単管取付金具



カラーコーン
設置用パーツ



壁掛け・単管設置用
パーツ

仕様

計測範囲	WBGT 0℃～60℃ / 気温 0℃～60℃(結露無きこと) / 湿度 20%～90% (測定範囲外 LO/HI 表示) ※気温が極端に低い(高い)場合は、表示が出ない場合があります。
WBGT	JIS B 7922:2023 (クラス1.5) 準拠精度 ±1.5℃
気温計	精度 ±1.0℃ (気温 0℃～40℃ の場合)、±2.0℃ (それ以外)
湿度計	精度 ±5% (湿度 35%～75% の場合)、精度 ±8% (それ以外)
熱中症指標ランク	ランプの色と点滅で表示
防水規格	IPX5
使用電池	1.5V 単3形アルカリ電池 2本
電池寿命	約6ヶ月
主な材質	ABS樹脂・アクリル樹脂 (本体)
環境対策品	RoHS 適合
寸法 / 質量	300 (W) × 95 (D) × 305 (H) mm / 約1400g
付属品	取扱説明書、保証書、単3形アルカリ電池2本、単管取付金具2個