



レーザー測量器

●レーザーセオドライト

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

鉄筋探査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・量計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

資料

AKT/O

通信 12

225

レーザーセオドライト

FET402K-LNX

主にトンネル工事・シールド工事・推進工事現場で掘削機
の方向制御に使用します。

メーカー タマヤ計測システム 測定項目 角度



商品コード	備考
R1J 04200 001	

組み合わせ品

詳細はP.218組み合わせ品をご確認ください。

商品名	商品コード	管理番号/備考
三脚	R4C 3T170 001	00V87

型式		FET-402K
レーザー対物出力／安全規格		0.4W～2mW／クラス3R
レーザースポット径		出射時：φ10mm以下、200m：φ30mm以下
望遠鏡部	倍率	30倍
	測角精度	10"
	最小表示	1"/2"/5"/10"/20"切替可
	最短合焦距離	1.8m
電源		AC100V、単3形アルカリ乾電池×5本
電池寿命		30時間（レーザー測角同時使用時）
寸法（W×D×H）		178×155×325mm
質量		4.5kg

付属品	ダイアゴナルアイピース、レインカバー、 単3形アルカリ乾電池×5(乾電池収納ケース装着済)、 乾電池収納ケース、AC/DCアダプタ、収納ケース、取扱説明書、 測量機器Q & A、弊社検査成績書
-----	---

販売品	書類1式* ※校正証明書・トレーサビリティ体系証明書
-----	-------------------------------

レーザーセオドライト

DT-110LF

主にトンネル工事・シールド工事・推進工事現場で掘削機
の方向制御に使用します。

メーカー トプコン 測定項目 角度



商品コード	備考
R1J 05300 001	

組み合わせ品

詳細はP.218組み合わせ品をご確認ください。

商品名	商品コード	管理番号/備考
三脚	R4C 3T170 001	00V87

型式		DT-110LF
レーザー対物出力／安全規格		3mW（調整可能）／クラス3B
望遠鏡部	倍率	30倍
	測角精度	5"
	最小表示	5"／10"切替可
	最短合焦距離	100cm
電源		単3形アルカリ乾電池×4本、AC100V
電池寿命		9時間（レーザー測角同時使用時）
寸法（W×D×H）		193×149×315mm
質量		4.3kg

平行光照射時レーザースポット径						
距離	5m	20m	50m	100m	200m	300m
スポット径(mm)	φ0.2	φ0.8	φ2.0	φ4.1	φ8.2	φ12.2

付属品	ダイアゴナルアイピース、垂球、 平行ビームアタッチメント×2(φ10mm/φ15mm)、 AC/DCアダプタ、単3形アルカリ乾電池×4(装着済)、レインカバー、 垂球吊り具、調整ピン×2、精密ドライバー(ー)、六角レンチ、 掃除用筆、工具収納ケース、レーザー光解除力カギ、収納ケース、 取扱説明書、測量機器Q&A、弊社検査成績書
-----	---

販売品	書類1式* ※校正証明書・トレーサビリティ体系証明書
-----	-------------------------------