



トランシット(レーザーポインタ搭載)

DT-305LF/DT-307LF

レーザーポインタ搭載のトランシットです。極小スポット径のレーザーを照射し、効率的な墨出し作業を行います。屋外・屋内問わず、建設・建築の工事現場等で幅広く活用されています。

メーカー トプコン

測定項目 角度



DT-305LF/DT-307LF 共通

商品コード	型式	備考
R1C 30051 001	DT-305LF	測角精度5"/最小表示5"
R1C 30101 001	DT-307LF	測角精度7"/最小表示10"

組み合わせ品

詳細はP.218～組み合わせ品をご確認ください。

商品名	商品コード	管理番号
三脚	R4C 3T170 001	00V87
トランアーム	R4B 30001 001	005213
ダイヤゴナルアイピース	R4A 70002 001	005938

型式	DT-305LF	DT-307LF
測角精度	5"	7"
望遠鏡部	倍率	30倍
	視界	1°30' (26m/1,000m)
	分解力	2.5"
	最短合焦距離	1.0m
	スタジア乗数	100
測角部	スタジア加数	0
	測角方式	アブソリュート・ロータリエンコーダー方式
	検出方式	水平角：片側 鉛直角：片側
	表示単位	5"/10" (選択可)
表示部	正反両側	
気泡管感度	円形気泡管	10'/2mm
	棒状気泡管	30"/2mm
レーザー	最大出力	0.6mW
	レーザクラス	クラス2
	到達距離	50m (昼間)
電源	単3形アルカリ乾電池×4本	
電池寿命	測角・レーザー使用時：約55時間	
寸法(W×D×H)	181×173×318mm (画面表示、突起物含まず)	
質量	約4.1kg (乾電池含む)	

付属品	レンズキャップ、垂球、 単3形アルカリ乾電池×4 (乾電池収納ケース装着済)、 乾電池収納ケース、収納ケース、取扱説明書×2 (簡易取説含む)、 測量機器Q&A、弊社検査成績書
-----	---

販売品	校正証明書 (トレスビリティ体系図付)、校正結果
-----	--------------------------