

レンタルします

汎用振動計 VM-82A

AKTIO
アクトイオ

回転機械の保守管理・点検・性能試験に便利！



主な使用用途

- ポンプなどの回転機械を中心とした産業用機械の保守管理・点検・性能試験に使用される振動計です。
- 加速度・速度・変位を適切な周波数範囲で測定し、機械の振動状態を評価します。

<レンタル品セット内容>

- ・ソフトケース×1
- ・収納ケース
- ・ピックアップ×1
- ・カールコード×1
- ・各種アタッチメント(マグネット・丸形棒状・六角平形)×各1
- ・M6ネジ×2
- ・検査成績書
- ・校正証明書コピー
- ・取扱説明書
- ・簡易取扱説明書
- ・単3形アルカリ乾電池×4本

※電池は単3形ニッケル水素電池も使用可能です。

- 加速度・速度・変位の3モード**に対応！
- 最大**1000個のデータ保存**できます。
- 操作パネルは測定モード・設定の切替が簡単なボタン配置です。
- バックアップ機能で設定条件を保持。
- USB/F搭載。PCへ保存データの転送**が可能です。(ソフトは無料ダウンロード)
- 乾電池で**24時間連続測定**可能です。

商品コード		RTE P0500 001
メーカー		リオン
型式		VM-82A
測定範囲	加速度・ACC	0.02～200m/s ² EQ PEAK 1Hz～5kHz
	速度・VEL	0.3～1000mm/s RMS 3Hz～1kHz 0.1～1000mm/s RMS 10Hz～1kHz
	変位・DISP	0.02～100mm EQ PEAK 3Hz～500Hz 0.001～100mm EQ PEAK 10Hz～500Hz
測定レンジ	ピックアップ	感度1.0～9.9mV/m/s ²
	加速度・ACC	1,10,100,1000m/s ²
	速度・VEL	10,100,1000mm/s
	変位・DISP	0.1,1,10,100mm
データメモリ		最大1000個(000～999)手動保存
使用温湿度		－10～50℃ 90%RH以下
電源		単3形アルカリ乾電池×4本
連続使用時間		約30時間(各種OFF)
寸法(W×D×H)		74×25.5×171.5mm
質量		約270g(電池含む)

株式会社アクトイオ

<https://www.aktio.co.jp>

