レンタルします


ニコン製シンプルトータルステーション

簡易トータルステーション NST-C1r



誰でも すぐに使える 初めての測量機





くレンタル品セット内容>

- 専用収納ケース・ピンポールセット
- ・レインカバー・ミニプリズムセット
- ・レンズキャップ ・垂球
- ・バッテリーホルダー・検査成績書
- 取扱説明書CD ・簡易マニュアル・FAQ
- ・単3形ニッケル水素バッテリ×4本・充電器

- ●現場で必要な機能を厳選!
- ●少ないキーで簡単操作できます。
- ●便利な簡易マニュアル付きです。
- ●分かりやすい日本語表示です。
- ●高速測距約1.6秒ハイスピード 測距で効率アップできます。
- ●JIS保護等級IP55安心設計です。

| ●JIS休護寺WIP55女心設計です。 | |
|---------------------|---|
| 商品コード | R 1 D 3 3 0 1 0 2 0 0 2 |
| メーカー | ニコン・トリンブル |
| 型式 | NST-C1r |
| 望遠鏡 | 倍率∶33×, 視界∶1゜20′ 分解力2.5″, 最短合焦距離∶1.5m |
| 測距範囲 | レフシート :5~100m ミニプリズム :1,000m 1素子プリズム:2,000m |
| 測距精度 | 精密測定 : ±(3+2ppm•D)mm 高速測定 : ±(10+3ppm•D)mm |
| 測角精度 | 5" |
| 自動補正機構 | 補正範囲(±3′視準軸方向) |
| 求心望遠鏡 | 倍率:3×,視界:5″,合焦:0.5m~∞ |
| 平盤/円形気泡管 | 30"/2mm/10'/2mm |
| 使用温度範囲 | −20 ~ 55°C |
| 電源 | 単3電池型Ni-MHバッテリ×4本 |
| 使用時間 | 約6時間(測距·測角連続使用) 約15時間(30秒毎測距) |
| 寸法(L×W×H) | 173 × 168 × 335mm |
| 質量 | 4.8kg(バッテリ含む) |

株式会社アクティオ



https://www.aktio.co.jp