

レンタルします

締付け検査用

ダイヤル式トルクレンチ (ソケットセット)

AKT/O

アクティオ

直読式

ダイヤル形

置針付



DB100N-S
(トルク調整範囲 10～100N・m)



DBE700N-S
(トルク調整範囲 70～700N・m)

標準付属ソケット例 写真)



※本体同梱タイプはDB100N-Sまで

●主に測定・検査作業に使用するタイプで、測定値を数値で示します。

●置針付で最大値の読取に便利です。

●プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。

●ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。

●精度±3%、**校正証明書コピー付属**。

●ソケットを交換することにより、容量の範囲内で各種ボルトを締付けることができます。
スタンダードソケットが標準付属なのですぐに使えます(**詳しくは下記仕様をご覧ください**)。

上手な使い方

①トルクレンチを長くして使う


1.手元につなぐのは不可
2.頭部につなぐのはトルクは計算で出すことができます

②力の方向

両方向。トルクレンチに直角に(上下左右ともに±15°以内)

③力のかけ方

1.静かに、はずみをつけない



トルクレンチ選定ポイント

①用途・作業環境で選ぶ

・締付け確認作業用×
・締付け検査用○


②締付け容量で型を選ぶ

最大トルクの40～80%が最適です

③ソケットを選ぶ

(角ドライブ・差込ボルト二面幅)

標準付属外は販売対応となります



商品コード	型式	トルク調整範囲 N・m 最小～最大 1目盛	角ドライブ mm(〃)	全長L mm	質量 kg	付属品ソケット 二面幅mm
R3T 0005R	DB50N-S	5～ 50 0.5	9.5 (3/8)	320	0.60	13.14.16.17.19
R3T 0110R	DB100N-S	10～100 1.0	12.7 (1/2)	400	0.70	17.19.21.22.24
R3T 0328R	DB280N-S	30～280 5.0	19.0 (3/4)	690	1.65	22.24.27.30.32.36
R3T 0442R	DB420N-S	40～420 5.0	19.0 (3/4)	890	2.5	24.27.30.32.36.41
R3T 0770R	DBE700N-S	70～700 10.0	19.0 (3/4)	1,260	5.5	30.32.36.41.46

株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

