

レンタルします

非破壊式コンクリート圧縮強度試験器

シュミット Live print N

AKT/O

アクティオ

業界最先端！
作業効率UP！

JIS A 1155
規格品



従来品とココが違う！

- ◎ 打撃角度の
自動補正機能を搭載！
- ◎ テスト結果は
専用プリンターまたはスマホ※で
簡単管理！

搭載機能

- ◆ 自動角度補正機能
- ◆ 含水状態補正機能
- ◆ 異常値削除機能
- ◆ オリジナルカーブ作成機能
- ◆ レポート作成機能
- ◆ R値のデジタル・アナログ表示機能



※専用アプリは無償でダウンロード可能です。
(Apple iOSのみ対応)

端末のレンタルはございません。
お客様でご用意をお願い致します。

記録方式

測定結果の保存方法はプリンターと web アプリの2つ。
専用 Bluetooth プリンターは土木学会基準に対応した印字が可能。
専用アプリではリアルタイムで iPhone に結果が表示され、PDF や CSV にデータを変換することができます。

iPhone・iPad

左右のスワイプで表示方法の切替が可能



PDF 等でも
データ保存が可能



Bluetooth プリンター



自動で異常値
を判定

測定結果を
数値と棒グラフで表示

ID:	1234
Serial No:	OS01-000-0000
R	
#1:	40
#2:	36
#3:	40
#4:	36
#5:	35
#6:	50
#7:	42
#8:	40
#9:	39
#10:	40
#11:	42
#12:	44
#13:	49
#14:	44
#15:	48
#16:	45
#17:	45
#18:	48
#19:	41
#20:	40
Average:	38.5

JSCE-G504

ID:	1234
Serial No:	OS01-000-0000
R	
#1:	40
#2:	36
#3:	40
#4:	36
#5:	35
#6:	50
#7:	42
#8:	40
#9:	39
#10:	40
#11:	42
#12:	44
#13:	49
#14:	44
#15:	48
#16:	45
#17:	45
#18:	48
#19:	41
#20:	40
Average:	41.2
Max:	59
Min:	22
Std. Dev:	7.2
JSCE-G504	
Valid:	18
Invalid:	2
RD:	41.9
R1:	+3
R2:	0
Age:	39d
Compressive Str:	39 MPa

本体デザイン



仕様

商品コード	R 3 K 2 1 0 7 0 0 0 3
メーカー	エフティーエス
測定範囲	0~70N/mm ²
衝撃エネルギー	2.270Nm
寸法(W×D×H)	61×84×275mm
質量	1.09kg
電源	単4形電池×1本

表示画面例



レンタル品セット内容

本体、砥石、プリンター、USB充電ケーブル、ACアダプタ、ベルトループ、記録紙、収納ケース、取扱説明書、検査成績書

販売品

追加記録紙

株式会社 アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

