

レンタルします

現場を支える多彩な機能を搭載！

5Wハイパワー
デジタル無線機

SR740

資格不要

AKT/O

アクティオ

コンパクト・堅牢・プロ仕様の 優れた基本性能と信頼性



IP68

堅牢

30ch

大容量

5W

Blue
tooth®

ノイズ
キャンセル

大音量

技術基準適合証明
取得機種

RoHS

⚠ 注文時の注意点

レンタルご利用の際、運用の届出が必要となります。

届出の提出はアクティオが行いますが、
届出に必要な下記情報をご提供願います。

- ・顧客情報（会社名・本社所在地・電話番号・代表者名）
- ・使用場所（住所・電話番号・担当者名・ご利用期間）

通話距離の目安

市街地	約1km
郊外	約1.5km
見通しの良い場所	約4km

※通信距離は、周りの建物その他の条件によって異なります。

製品特徴

IP68

最高クラスの防塵・防水性能

防塵・防水性能は、クラス最高のIP68を取得。
雨天や粉塵の舞う工事現場でも安心して使用可能です。
バッテリー・本体単体でもIPX8の防水性を保持している為、
雨天におけるバッテリー交換も心配ありません。

30ch

30チャンネルを搭載

351MHz帯のデジタル簡易無線(登録局)ARIB種別コード「3R」規格に対応し、デジタル用周波数30チャンネルを搭載しています。

5W

広いカバーエリア

5Wの送信出力は、広い通信エリアを確保し、
広範囲にわたる建設現場や地域活動など幅広い用途で
確実な通信を行うことができます。

大音量

800mWの高音質・大音量

800mWの大音量、かつ高音質の内蔵スピーカーを採用。
周りの騒音が大きい場所でもクリアな音声で通話できます。

堅牢

バッテリースライドロック機構

本体底面にはバッテリー装着時のスライドロックプレートを備え、確実にバッテリーをロックすることで激しい衝撃や誤った操作によるバッテリーの脱落を防ぎます。

大容量

16時間以上のバッテリー容量※

長時間に及ぶ業務でも安心の大容量バッテリーを付属しています。

※電池持続時間は、送信(5W):受信:待受=5:5:90の割合で運用時(バッテリーセーブ機能オン)/バイプレーター機能オフ

Bluetooth®

Bluetooth®対応

Bluetoothヘッドセットと組み合わせることで、ワイヤレス通信が可能です。ヘッドセットのPTTボタンによる送信に加えて音声自動送信(VOX)機能にも対応していますので、ハンズフリーでの通話が可能です。

ノイズ
キャンセル

2マイク方式のノイズキャンセル機能

送信マイクとは別に、独立したマイクユニットを配置することで、強風の中での通信に支障となる風切り音を抑え、クリアな送信音質を確保しています。

用途に合わせた
多彩な組合せ品をご用意しています★

付属品

充電器、ACアダプタ、キャリングケース、リチウムイオンバッテリー、取扱説明書

Bluetoothヘッドセット

ケーブルレスかつハンズフリーで
通話ができるのでケーブル断線や
引っ掛けの心配がありません！

型式	SSM-BT10
商品コード (管理番号)	R9C 20001 001 (005864)

タイピン型マイク

型式	EK-505W
商品コード (管理番号)	R9N 00002 001 (001110)

スピーカーマイク

型式	MH-66A7A
商品コード (管理番号)	R9C 00008 001 (001241)

商品コード R8N 105D0 005

メーカー	八重洲無線株式会社
送受信周波数	デジタル簡易無線登録局(6.25kHz間隔、30波) 351.20000MHz~351.38125MHz 上空用チャンネル(6.25kHz間隔、5波) 351.16875MHz~351.19375MHz(モニターのみ)
電波型式	F1C/F1D/F1E/F1F
変調方式	4値FSK
通信方式	単信プレストーク式
送信出力	5W/2.5W/1W
電池持続時間	約16時間※1(バッテリーセーブ機能ON)/約11時間※1(バッテリーセーブ機能OFF)
受信感度	-2dBμV以下(BER=1%)
低周波出力	800mW以上(10%歪時)
動作温度範囲	-20℃~+60℃
定格電圧	DC7.4V±10%
寸法(W×D×H)	55.8×29.4×91.5mm(SBR-33LI装着時/突起物を含まず)
重量	約237g(SR740、SBR33LI、アンテナを含む)

※送信出力5W、送信5:受信5:待受け90の割合による運用時/バイプレーター機能OFF

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>

