

レンタルします！

期待を超える機能と、性能が充実

## 5Wデジタル簡易無線機 VXD30

AKT/O

アクティオ



### ●手になじむボディサイズ

人間工学に基づき設計されたVXD30はスリムで軽量、ユーザーの機動力がさらに向上。

### ●持続時間16時間

スーパーセーブ機能使用時。



### ●悪天候でも、安心して使用可能

トップクラスの防塵・防水性(IP67)で、雨風やホコリの多い環境でも安心。

### ●騒音下でも、聞き取りやすい音声

スピーカーの性能を向上。  
音声に関する多彩な機能でクリアな音声を再現。

## 利用シーン



工事現場や交通量の多い場所で

ホテルなどでの清掃作業に



地域防災・レクリエーションに

スタッフ同士のコミュニケーション向上に最適。  
建設現場や集会場、地域防災など、  
多彩なシーンで活用可能。

## 充実の機能

### ・プログラムスキャン機能

通話が始まったチャンネルに自動的に参加

### ・スキャンPTTのAUTO機能

PTTボタンを押すと設定されているチャンネルから空いているチャンネルを自動で探すことが可能

### ・デュアルレシーブ機能

現在の通話と設定した1つのスキャンチャンネルを自動的に切り替え

### ・セカンダリPTT機能

プログラマブルボタンを第二のPTTボタンとして設定可能

### ・RX AGC機能

イヤホン装着時にノイズに応じて自動的に音量を調節

### ・TX AGC機能

送信された音声を自動的に調節

### ・イコライザー機能

ユーザー好みの音質に切り替え可能

### ・2マイク式ノイズキャンセリング機能

バックノイズの少ないクリアな音声を送信



## 付属品



・連結型急速充電器  
(6台まで連結可能)



・ACアダプター



・キャリングケース  
(ベルトクリップ対応)

## 組み合わせ品



・スピーカーマイク  
R9C 00008 001  
管理No.001241



・タイピン型マイク  
R9N 00002 001  
管理No.001110



・ヘッドセット  
R9C 00009 001  
管理No.002195

商品コード	R8N 105D0 007
型式	VXD30
送受信周波数	デジタル簡易無線登録局(6.25kHz間隔、30波) 351.2000~351.38125MHz 上空用チャンネル(6.25kHz、5波) 351.16875MHz~351.19375MHz(モニターのみ可能)
変調方式	4値FSK
通信方式	単信(プレストーク)方式
送信出力	5W/2.5W/1W
電池持続時間	約16時間(スーパーセーブ機能ON)/約13時間(スーパーセーブ機能OFF)
低周波出力	0.7W以上(10%歪み時)
温湿度範囲	温度:-20~60℃、湿度:95%(35℃)
定格出力	DC7.4V±10%
寸法(L×W×H)	56×31×100mm(アンテナおよび突起物を含まず)
質量	約260g

※FNB-V145LI使用、送信出力5W、送信5:受信5:待受90の割合で運用時

株式会社 アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

