

レンタルします！

NETIS 登録番号 KK-210059-VE

スマホに繋げてリアルタイム遠隔支援 ウェアラブルカメラ

A K T / O

アクティオ




- 脅威のブレ補正
- 水平維持映像
- 圧倒的な高画質

ブレ補正・水平維持
デモ動画を
YouTubeで公開中!



お手持ちのスマホ+WEB 会議システムを
(Android/iOS)+(Teams/webex)
利用して簡単にリアルタイム遠隔支援ができます

ワンタッチ接続
クラウド共有は
事前申込書が必要です



業務用ウェアラブルカメラ Xacti・最先端の遠隔ソリューション

システム構成例

iOS/Android/Windows 対応モデル CX-WE100

Windows PC / タブレット、Android スマホの場合



iPhone / iPad の場合



お客様でご用意いただくもの

Live Viewerアプリは「XactiViewer」または「XactiViewerPro」をご使用端末にインストールして頂く必要があります。

PC / タブレット / スマホ Live Viewer アプリ

▼遠隔作業支援用途の場合は下記もご用意ください

通信アプリ (Teams等) 通信環境・通信費



商品コード	R6W 00001 002/R6W W0001 001/R6W C00001 001		
呼称 / 型式	業務用ウェアラブルカメラ / Xacti CX-WE100		
オプション申込内容	なし / ワンタッチ接続 / クラウド共有		
カメラ接続機器	WindowsPC / タブレット / Android スマホ / iPhone / iPad		
イメージセンサ	1/2.3 型 CMOS イメージセンサ STARVIS™		
総画素数 / レンズ	約 1230 万画素 / 185° 広角レンズ		
画角 (°)	水平 90 / 垂直 58 (VGA時 垂直 73)		
最低被写体照度	0.75 ルクス (ISO 感度上限 12800 に設定した場合)		
エクスタビライザ (ブレ補正機能)	光軸中心モード / 水平画角維持モード / 真上真下モード / OFF		
ズーム (倍)	2 倍 / 3 倍 / 4 倍 (デジタル)		
映像・記録	動画 / 音声フォーマット : MotionJPEG / PCM (mono)		
解像度	Full HD, HD, VGA		
フレームレート (p)	Windows/android : 30, 10, 5 iOS: 30, 25, 15 (Full HD のみ) 10, 5		
記録	外部接続機器 (PC, スマホ, タブレット等)、本体記録なし		
外部出力端子	USB2.0 TypeA ケーブル直出し (1.5m)		
マイク	1 (モノラル, 無指向性)		
電源電圧 (V)	DC5 (USB より給電)		
使用温度 (°C)	-5 ~ +50 (風速 1m/s 以上の環境下)		
防塵防水性能	IP65 (USB プラグ部分除く)		
全長 L (mm)	92		
寸法 全幅 W (mm)	37		
全高 H (mm)	69		
質量 (g)	約 140 (ケーブル込)		

付属品:取扱説明書、着脱・固定式ヘルメットマウント、USB変換ケーブル Type-A to Type-C、Lightning USBカメラアダプタ、Lightningケーブル、モバイルバッテリー

- Xactiは株式会社ザクティの商標です。
- STARVISはソニー株式会社の商標です。
- iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。
- iPad、iPhoneはApple inc.の商標登録です。

カメラ部のみワンプッシュで着脱できるヘルメットマウント



株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>

