

レンタルします

スマートフォン採用で使い勝手が向上

キャスポル MIS-244-0-63

AKT/O

アクティオ

★概要

キャスポルの測定原理は、加速度計を内蔵したランマーを地盤に落下させ、そのランマーが地盤に衝突する際に得られる衝撃加速度の最大値を、 c 、 ϕ などの強度定数と相関させる衝撃加速度法です。

特徴

- スマートフォン採用で表示画面が大きくなり、データの閲覧性が向上しました。
- 測定データのCSV化で、パソコンでのデータ管理が可能です。
- 載荷のための反力が不要のため、低コストです。

測定項目

- c 、 ϕ 、CBR、 q_c 、 $k30$ 、※ q_a
自動計算のため、手計算は不要です。
※ q_a は事前数値入力(基礎底面の形状等)が必要



付属品

- ショルダーベルト
- 本体収納ケース
- タブレット
- 接続ケーブル1m
- タブレット用ACアダプタ
- 単3型充電池×4(装着済)
- 充電池用 充電器
- プリンタ
- プリンタ用バッテリー
- プリンタ用ACアダプタ
- 記録紙×2(装着済×1, 予備×1)
- 取扱説明書
- プリンタ取扱説明書
- クイックマニュアル【測定】
- プリンタその他注意事項
- 電池ご注意
- 弊社検査成績書

販売品

- 追加記録紙 キャスポル用
- 校正証明書写し

仕様

商品コード	RTJ 45450 002
名称	簡易支持力測定器
メーカー	マルイ
型式	MIS-244-0-63

●本体

寸法	Φ15×105cm(ケース収納時)	
重量	11.5kg	
ランマー	重量	4.5kg
	落下高さ	45cm
	打撃面直径	0.00196m ²
	固定法	1支点バネ式構造
電源	単3ニッケル水素充電電池×4	

●表示器(スマートフォン)

接続方法	無線接続
表示内容 (スクロール表示)	la値・CBR・K ₃₀ ・c・Φ・qc・qaの測定値、測定数、 平均値、最大値、最小値、の統計計測値、管理番号
外部出力部	外部プリンター用:無線接続 パソコン用:USB ※印字項目は測定年月・日時、測定値、統計計算値

●収納運搬ケース

寸法(W×H×D)	1,120×280×25mm
重量	7.5kg
素材	アルミニウム

●付属プリンター

寸法(W×H×D)	82.5×57.5×112mm
重量	約260g
接続方法	無線接続

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>

