

レンタルします

幅広い適応管径で、50mmの曲管にも対応

パイプカメラ TRS3040B

A K T / O

アクティオ



カメラヘッド

φ 30mm

ケーブル長

40m

推奨適応径

φ50mm～800mm ※

- カメラ映像のトップが常に天井方向を向く、**自動水平機能**を搭載
- カメラヘッドとケーブルは**水中形防水構造（IP68/水深100mまで）**で水圧が高い管路で使用可能
- カメラの照明光源には**白色LED4灯**を採用
- フルカラーの画像記録装置7型タッチパネル付きTFT液晶付きで**作業記録はSDカード（4GB付属）にて静止画・録画の保存が可能**

商品コード		R6D 40050 002	その他	モニター	7型タッチパネル付きTFT液晶
名称		パイプカメラ		記録方式	静止画(JPEGファイル)、動画(AVI)
メーカー		東芝テリー		保存形式	SDHC(4GB)～SDXC(256GB)
型式		TRS3040B		電源	AC100V/バッテリー
挿入部	カメラヘッド径	30mm		使用温度・湿度	0～40℃、10～80%
	推奨適応配管径	φ50～800mm※		寸法(W×D×H)	約430×260×511
	ケーブル長	40m		質量	約12kg
	保護等級	IP68(耐水圧0.1MPa)			

※ φ300mm以上の管では、カメラヘッドにスキッドを装着した状態でジョイント部分の確認ができることを条件としています。

株式会社 アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

