



その他測量器

●●
レーザー鉛直器
(天底器)

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

鉄筋探査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・量計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

資料

AKT/O

通信 12

229

レーザー鉛直器(天上帝)

FG-LL30+

メーカー タマヤ計測システム 測定項目 鉛直



商品コード	備考
R1X 00200 001	

組み合わせ品

詳細はP.223組み合わせ品をご確認ください。

商品名	商品コード	管理番号/備考
三脚	R4C 2L170 001	00T78
エレベーター三脚	R4C 2E160 001	00V01

天頂(真上)にレーザーを射出します。

型式	FG-LL30+
レーザークラス	2<1mW
ビーム径	13mm (100m 到達時 : 15mm)
使用範囲	200m
自動補正範囲	±5 %
許容誤差	±0.005%
電源	内蔵リチウムイオンバッテリー
電池寿命	60時間
寸法(W×D×H)	130×130×260mm
質量	3.4kg

付属品	回転台、整準台、ACアダプタ、ターゲットプレート、収納ケース、取扱説明書
-----	--------------------------------------

レーザー鉛直器(天底器)

FG-LL32+

メーカー タマヤ計測システム 測定項目 鉛直



商品コード	備考
R1X 10200 001	

組み合わせ品

詳細はP.223組み合わせ品をご確認ください。

商品名	商品コード	管理番号/備考
レベルアーム	R4B 20001 002	004339

天底(真下)にレーザーを射出します。

型式	FG-LL32+
レーザークラス	2<1mW
ビーム径	13mm (100m 到達時 : 15mm)
使用範囲	200m
自動補正範囲	±5 %
許容誤差	±0.005%
電源	内蔵リチウムイオンバッテリー
電池寿命	60時間
寸法(W×D×H)	130×130×260mm
質量	3.4kg

付属品	ACアダプタ、ボルト(5/8インチ)、ナット(5/8インチ)、ワッシャ(M16)、ターゲットプレート、収納ケース、取扱説明書
-----	--