

土壌 pH 計

HI 99121D

メーカー ハンナインストルメンツ・ジャパン

測定項目 土壌のpH



商品コード	備考
R2G 16001 001	

土に直接pH電極を突き挿し測定できる防水のpH計です。付属のオーガーで先に土にをほぐしてご利用ください。水溶液の測定も可能です。

型式	HI 99121D	
測定範囲	pH: 0.00~12.00pH	温度: -5.0~70°C
検出単位	0.01	0.1
精度	pH: ±0.02pH	温度: ±0.5°C(60°Cまで)、±1°C(60°C以上)
校正	自動で1点または2点校正	
電源	単4形アルカリ乾電池×3本	
電池寿命	約1,400時間(連続使用時)	
使用温度・湿度	0~50°C・100RH%以下	
寸法(W×D×H)	63×30×154mm	
質量	196g	

付属品	
	センサー1m、オーガー、pH4.01標準液×2、pH7.01標準液×2、土壌調整液、電極保存液、電極内部液、ピーカー、注射器、スポイト、単4形アルカリ乾電池×3(装着済)、取扱説明書、弊社検査成績書

販売品 追加pH4.01標準液(20ml)、追加pH7.01標準液(20ml)

土壌水分計

TDR-341F

メーカー 藤原製作所 測定項目 土の水分量



商品コード	備考
R2L 44000 001	

土壌に直接センサーを差し込めば瞬時約3秒で土壌に含まれる水分量の測定が可能です。ロガー内蔵のため、経時変化の測定にも有効です。

型式	TDR-341F
測定範囲	0~40%
測定精度	0.1%
分解能	±3% (水分率10~35%)
液晶表示	LCD4桁【土壌水分(%)、記録データ(月日・時刻・%)】
出力端子	外部出力端子付き 0~3V
ロガー機能	測定時間60分固定 120日間連続測定可能
電源	単3形アルカリ乾電池×4本
寸法(W×D×H)	77×27×140mm(突起物含まず)
重量	本体:約170g(電池含まず) センサー:約270g(ケーブル含む)

付属品	
	ロッドケーブル1.5m、単3形アルカリ乾電池×4(装着済)、RS232Cケーブル3m、USBシリアルコンバータ0.3m、CDソフト、CDドライブ、取扱説明書×2、弊社検査成績書

マッドバランス

KS-194

メーカー 関西機器製作所 測定項目 泥水の比重



商品コード	備考
R21 10230 001	

泥水の比重を現場で測定するための泥水比重計です。

型式	KS-194
測定範囲	1.0~2.3
最小目盛	0.01

付属品 スタンド、本体蓋、収納ケース、取扱説明書、弊社検査成績書

土質

マッドバランス
土壌水分計

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

鉄筋探査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・強力計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

資料

AKT/O

通信 12

78