pH計

HM-20P/HM-30P

フィールドでのpH測定が簡単にできます。
センサーケーブル1m付です。

メーカー 東亜ディーケーケー　測定項目 pH

商品コード	備考
R2G 14000 001/003	

型式		HM-20P	HM-30P
測定方式		ガラス電極法	
測定範囲	pH	pH0～14	
	温度	0～99.9℃	
繰り返し性（本体）	pH	±0.02pH	
	温度	±0.2℃	
校正		pH1、4、7、9、12の3点まで	
データメモリ		300	1,000
電源		単3形アルカリ乾電池×2本	単3形アルカリ乾電池×2本または、単3形充電式ニッケル水素電池×2本
使用温度		0～40℃	0～45℃
寸法（W×D×H）		75×187.5×37.5mm	約68×35×173mm
質量		約300g	約280g

付属品	PH複合電極1m、保護キャップ、標準液×2、比較電極内部液、ポリビーカー×3、注射器、ノズル、専用ドライバー※、単3形アルカリ乾電池×2（装着済）、取扱説明書、弊社検査成績書

※HM-20Pのみ付属

販売品	追加標準液（pH6.86、pH4.01）、追加比較電極内部液

pH計

HM-40P

フィールドでのpH測定が簡単にできます。
センサーケーブル1m付です。

メーカー 東亜ディーケーケー　測定項目 pH

商品コード	備考
R2G 14000 004	

型式		HM-40P
測定方式		PH：ガラス電極法　温度：サーミスタ抵抗体
測定範囲	pH	pH0.00～14.00
	温度	0～100℃
繰り返し性（本体）	pH	±0.02pH以内
	温度	±0.2℃以内
校正		JIS pH標準液、US標準液、最大5点校正
データメモリ		1,500
電源		単3形アルカリ乾電池×2本
電池寿命		約2,000時間（バックライトOFF時、推定値）
使用温度・湿度		0～45℃・20～90％以下（結露なきこと）
寸法（W×D×H）		約70×188×39mm（突起物含まず）
質量		約300g

付属品	PH複合電極1m、保護キャップ、標準液×2、比較電極内部液、ポリビーカー×3、注射器、ノズル、単3形アルカリ乾電池×2（装着済）、取扱説明書、弊社検査成績書

販売品	追加標準液（pH6.86、pH4.01）、追加比較電極内部液

pH計

MM41DP-1-1EA0

センサーケーブル3m付きのポータブルpH計です。
メモリ・外部出力が可能で、外部プリンタへ出力ができます。

メーカー 東亜ディーケーケー　測定項目 pH

商品コード	備考
R2G 14001 001	

組み合わせ品
水質計用プリンタ

型式	MM41DP-1-1EA0
測定方式	ガラス電極法
測定範囲	pH0.000～pH14.000
繰返し性（計器本体）	±0.006pH
校正	JIS pH標準液、US標準液、最大五点校正 またはカスタム標準液　最大二点校
データメモリ	1,500（測定時間、測定値、温度）
外部入出力	RS-232C、USBペリフェラル、アナログ出力
インターバル測定機能	設定間隔：1秒～99分59秒または5分～99時間59分にて任意設定可、プリンター接続時は5秒～99分59秒
印字機能	外部プリンター（普通紙印字）
電源	単3形アルカリ乾電池×2本
使用温度・湿度	0～45℃※・20～90％以下（結露なきこと）
寸法（W×D×H）	約70×185×35mm
質量	約290g（電池含む）

※オプションの外部プリンタ使用の場合：0～40℃

付属品	PH複合電極3m、保護キャップ、標準液×2、比較電極内部液、ポリビーカー×3、注射器、ノズル、単3形アルカリ乾電池×2（装着済）、取扱説明書、弊社検査成績書

販売品	追加標準液（pH6.86、pH4.01）、追加比較電極内部液、追加記録紙（プリンタ用）

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。 詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。
トレーサビリティ証明書付／校正証明書付について：当該機器は証明書類がセットの商品です。（※書類詳細はP10参照）