

判別器 サムスチールチェッカー

D-200

メーカー 立花エレテック

測定項目 軟鋼からステンレスに至る各種鋼材及び合金

販売品あり NEW



商品コード	備考
RV6 00001 001	

非破壊で測定が可能なポータブルの鋼材判別器です。熟練不要で1回の測定時間は約5秒です。材質の異なる鋼材を仕分け、異材混入防止などに活用します。

型式	D-200
名称	鋼材判別器 サムスチールチェッカー
表示方式	デジタル表示式
連続測定回数	5秒測定で300回
測定鋼材温度	5~35°C
電源	バッテリー内蔵
使用温度・湿度	0~40°C・80%RH以下
寸法(W×D×H)	140×200×60mm
質量	約2.4kg(プローブ含む)

付属品	直流電源装置、プローブ、プローブケーブル1m、標準サンプル、棒ヤスリ×3、紙ヤスリ(粒度80)×4、紙ヤスリ(粒度180)×4、AC電源ケーブル2m、DC電源ケーブル0.5m、シリアルケーブル1.5m、USBシリアルコンバータ、収納ケース、CDドライブ、取扱説明書×2、技術資料、弊社検査成績書
-----	---

販売品	書類写し1式* ※校正証明書・成績書
-----	-----------------------

硬度計

GYZJ-934-1

メーカー 同栄商事(バーバー・コルマン社)

測定項目 硬さ

販売品あり NEW



商品コード	備考
RTW 10001 001	

小型軽量ポケット型で、サンプルピースを切り取らずに現場で実物そのもの硬さの測定が可能です。硬さの単位はこの硬度計独自のバーコル表示です。この単位は既に ASTM, JIS, DIN 等に認められており、幅広く使用されております。

型式	GYZJ-934-1
名称	バーコル硬度計
適用規格	ASTM, MIL, NFPA, DIN, NF, ISO 等 JIS, 国土交通省規則、防衛相規格、水産省基準、強化プラスチック協会基準 その他
測定対象	アルミニウム、銅、FRP、メラミン、フェノール 等
寸法(W×D×H)	200×250×95mm
質量	530g(本体のみ)

付属品	レッグ、テストディスク(43-48)、テストディスク(87/89)、予備ポイント×2、レンチ、収納ケース、取扱説明書、バーコル硬度計の測定について、弊社検査成績書
-----	---

販売品	書類写し1式* ※校正証明書・検査成績書
-----	-------------------------

タコメータ

HT-5500

メーカー 小野測器

測定項目 回転数

校正証明書発行可能 データ保存可能 内部メモリあり



商品コード	備考
RV3 00001 001	
RV3 P0001 001	校正証明書付

使いやすく高性能な小型のデジタル回転計です。この1台で、接触式・非接触式どちらの計測も可能です。

型式	HT-5500
検出距離	20~300mm
型別	非接触式(r/min)
範囲	Hiレベル: 6~99999, Loレベル: 6.0~600.0
測定精度	表示値*×(0.02%)±1カウント
メモリデータ	10個
電源	単4形アルカリ乾電池×4本
電池寿命	約8時間(バックライトON時)
使用温度・湿度	0~40°C・35~85%RH(結露なきこと)
寸法(W×D×H)	66×47.5×180.5mm
質量	約220g

*表示値は小数点を除いたカウント値

付属品	接続アダプタ、接触子、周速リング、単4形アルカリ乾電池×4(装着済)、収納ケース、反射マーク×10、取扱説明書×2、弊社検査成績書、校正証明書写し*、メーカー検査成績書*
-----	---

*校正証明書付のみ付属