マシンコントロールセンサー

LS-B110W/LS-B110

ブルドーザー等の重機に取り付ける受光器です。
トプコン製レーザーレベルと組み合わせて使用します。
LS-B110Wは、リモートディスプレイ対応機です。

メーカー トプコン　測定項目 —

商品コード	型式	備考
R3J 25001 001	LS-B110W	リモートディスプレイ対応
R3J 25000 001	LS-B110	リモートディスプレイ非対応

組み合わせ品

キャビン内でも受光器のディスプレイを確認できます。

商品名	商品コード	管理番号
リモートディスプレイ RD100W	R3J A0001 001	005979

トプコン製品と組み合わせてご使用ください。

商品名	型式	商品コード
レーザーレベル	RLシリーズ	R1B 10100 009/008/005
マシンコントロールセンサー	RLシリーズ	R1S 10110/07110 001

型式	LS-B110W	LS-B110
検出幅	250mm	
検出方向	360°	
表示部	LED3色9段階表示＋上下±3mmはずれ表示	
検出分解能	モード1：±3mm、モード2：±6mm、モード3：±15mm、モード4：±30mm	
インターフェイス	RS-485、CAN（J1939）	
リモートディスプレイ接続	対応	非対応
取付可能ポール	丸パイプ（45mm～51mm）	
電源	単2形アルカリ乾電池×4本	
使用時間	約80時間	
寸法（W×D×H）	158×85×330mm（クランプ部含まず）	
質量	2.3kg	

付属品	単2形アルカリ乾電池×4（装着済）、収納ケース、取扱説明書

マシンコントロールセンサー

LR30

ブルドーザー等の重機に取り付ける受光器です。
ニコントリンブル製レーザーレベルと組み合わせて使用します。

メーカー ニコン・トリンブル　測定項目 —

商品コード	備考
R3J 17100 001	

組み合わせ品

ニコントリンブル製品と組み合わせてご使用ください。

商品名	型式	商品コード
レーザーレベル	LL400	R1B 10100 007

型式	LR30
検出幅	171mm
検出方向	360°
表示部	5段階（点灯表示）
オングレード幅	3段階（ファイン：5mm、ミディアム：12mm、コース：32mm）
取付可能ポール	丸型　単管42～50mm
電源	単2形アルカリ乾電池×4本
使用時間	低輝度：約75時間、高輝度：約50時間
寸法（W×D×H）	142×149×343mm
質量	2.7kg

付属品	単2形アルカリ乾電池×4（装着済）、収納ケース、取扱説明書

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。 詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。
トレーサビリティ証明書付／校正証明書付について：当該機器は証明書類がセットの商品です。（※書類詳細はP10参照）