



普通騒音計

NL-21

メーカー リオン

測定項目 騒音



商品コード	備考
R2B 11130 001	

組み合わせ品

レベルレコーダー、計測ソフトウェア、三脚（計測用）、全天候防風セット、三脚（全天候防風用）、マイクロホン延長ケーブル、測定器収納BOX、環境表示器

計量法、JIS、IEC 規格に適合した一般的な騒音計です。
手動またはタイマー測定が可能です。
計測データは付属のメモリーカードに保存できます。

型式	NL-21
適合規格	計量法普通騒音計 JIS C1509-1:2005 クラス2 IEC61672-1:2013/2002 class 2
測定機能 (主演算)	騒音レベル L_p 、等価騒音レベル L_{eq} 、 単発騒音暴露レベル L_E 、騒音レベルの最大値 L_{max} 、 最小値 L_{min} 、時間率騒音レベル L_N (任意に選択された5値)
測定周波数範囲	20～8,000Hz
測定レベル範囲	A 特性: 28～130dB、C 特性: 33～130dB FLAT 特性: 38～130dB C 特性ピーク音圧レベル: 55～141dB ピーク音圧レベル: 60～141dB
レベルレンジ	10dB ステップ6レンジ切替
測定時間	10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間 及び手動（最長測定時間200時間）
電源	単3形アルカリ乾電池×4本、AC100V
電池寿命	最大約32時間（アルカリ電池使用時） 最大約12時間（マンガン電池使用時）
使用温度・湿度	－10～50℃・10～90%RH
寸法(W×D×H)	76×33×260mm
質量	約400g（電池含む）

付属品	防風スクリーン、CFカード、ACアダプタ、 単3形アルカリ乾電池×4（予備付）、収納ケース、 取扱説明書×2（簡易取説含む）、弊社検査成績書、 基準適合検査済証または検定済証
-----	--

販売品	日報ソフトCD*、カードリーダー（USB） ※対応OS：Win7・8・10（Excel2007以降）
-----	---