

トータルステーション(光波)

NST-405C

メーカー ニコン・トリプル 測定項目 角度・距離

IP55 販売品あり



| 商品コード | 備考 |
|---------------|----|
| R1D 33050 003 | |

組み合わせ品

P.218~219組み合わせ品をご確認ください。

これ1台で角度・距離両方の測定ができます。一般的なトータルステーションです。

| 型式 | NST-405C | |
|-----------|---------------------|--|
| 望遠鏡部 | 倍率 | 1°25' 30倍 |
| | 視界/分解力 | 1°20' / 3.0" |
| | 最短焦距距離 | 150cm |
| 測距部 | 測距範囲 | レフシート(5cm角):200m,1素子プリズム:1.5~3,000m |
| | | 精度 |
| | 測距時間 | 精密測距:約1.1秒、高速測距:約0.8秒 |
| | 気象補正 | 使用温度 -20°C~+50°C 気圧範囲 533hPa~1,332hPa |
| 測角部 | 精度/最小表示 | 精度:5°/最小表示:5°/10°/20°切り替え式 |
| 気泡管感度 | 円形気泡管 | 10'/2mm |
| | 平型気泡管 | 30'/2mm |
| | 内部メモリ | 約10,000点以上 |
| データ記録 | 編集機能 | 最大10現場 |
| 電源/使用時間 | バッテリー/約6時間(連続測距測角) | |
| 寸法(W×D×H) | 168×173×335mm | |
| 質量 | 約4.9kg(バッテリー、整準台含む) | |

| 付属品 | レンズキャップ、ミニプリズム、ミニプリズム収納袋、垂球、ピンボール(4本1組)、石突、ピンボール収納袋、レインカバー、バッテリー×2、充電器、充電器AC/DCアダプタ、キャリングベルト、収納ケース、CDソフト、簡易取扱説明書、測量機器Q&A、弊社検査成績書 |
|-----|--|
|-----|--|

| 販売品 | 3Dレフシート30mm角×32枚、3Dレフシート45mm角×18枚、シリアルUSBケーブル(PCソフト付)、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、校正結果 |
|-----|--|
|-----|--|

トータルステーション(光波)

NST-305Cr/C

メーカー ニコン・トリプル 測定項目 角度・距離

IP55 IPX6 販売品あり



NST-305Cr

| 商品コード | 型式 |
|---------------|-----------|
| R1D 33050 002 | NST-305Cr |
| R1D 33050 001 | NST-305C |

組み合わせ品

P.218~219組み合わせ品をご確認ください。

これ1台で角度・距離両方の測定ができます。一般的なトータルステーションです。

| 型式 | NST-305Cr | NST-305C | |
|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| 望遠鏡部 | 倍率 | 33倍 | |
| | 視界/分解力 | 1°20' / 2.5" | |
| | 最短焦距距離 | 150cm | |
| 測距部 | 測距範囲 | レフシート | 5~100m |
| | | ミニプリズム | 1,000m |
| | 精度 | 一素子プリズム | 2,000m |
| | | 精密測距モード | ±(3+2ppm×D) mm |
| 測角部 | 精度/最小表示 | ±(10+3ppm×D) mm | |
| データ記録 | 内部メモリ | 約10,000点 | |
| 電源 | 単3形ニッケル水素電池×4本 | バッテリー | |
| 使用時間* | 約6時間 | 約16時間 | |
| 寸法(W×D×H) | 173×168×335mm | | |
| 質量 | 約4.8kg | 約5.3kg | |

※測距・測角連続使用時

| 付属品 | レンズキャップ、ミニプリズム、ミニプリズム収納袋、垂球、ピンボール(4本1組)、石突、ピンボール収納袋、レインカバー、バッテリー、バッテリー収納ケース、充電器、キャリングベルト、収納ケース、CDソフト、取扱説明書×2(簡易取扱含む)、測量機器Q&A、弊社検査成績書 |
|-----|--|
|-----|--|

| 販売品 | 3Dレフシート30mm角×32枚、3Dレフシート45mm角×18枚、シリアルUSBケーブル(PCソフト付)、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、校正結果 |
|-----|--|
|-----|--|

トータルステーション(光波)

CS-235WF

メーカー トプコン 測定項目 角度・距離

IP66 販売品あり



| 商品コード | 備考 |
|---------------|----|
| R1D 30050 010 | |

組み合わせ品

P.218~219組み合わせ品をご確認ください。

これ1台で角度・距離両方の測定ができます。一般的なトータルステーションです。

| 型式 | CS-235WF | | |
|-----------|------------------------------|------------------------|-----------------|
| 望遠鏡部 | 倍率 | 30倍 | |
| | 視界/分解力 | 1°30' / 2.5" | |
| | 最短焦距距離 | 130cm | |
| 測距部 | 測距範囲 | ミニプリズム | 1,000m |
| | | 1素子プリズム | 3,000m |
| | 精度 | ±(2mm+2ppm×D) mm | |
| | | 精密測距モード | ±(10+3ppm×D) mm |
| 測角部 | 精度/最小表示 | 精度:5°/最小表示:10°/5°切り替え式 | |
| データ記録 | データコレクト | 8,000点、座標16,000点 | |
| 電源 | バッテリー | | |
| 使用時間 | 約8.5時間(BluetoothON、測距・測角使用時) | | |
| 寸法(W×D×H) | 184×150×336mm | | |
| 質量 | 約4.9kg | | |

| 付属品 | 5型チルトプリズム、垂球、レインカバー、ピンボール(5本1組)、ピンボール収納袋、バッテリー、充電器、電源ケーブル1.7m、収納ケース、取扱説明書×2(簡易取扱含む)、測量機器Q&A、弊社検査成績書 |
|-----|---|
|-----|---|

| 販売品 | 3Dレフシート30mm角×32枚、3Dレフシート45mm角×18枚、シリアルUSBケーブル(PCソフト付)、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、校正結果 |
|-----|--|
|-----|--|