

温湿度記録計

シグマII型No7210-00

メーカー 佐藤計量器製作所 測定項目 温度・湿度



商品コード	備考
RTV 40A0Q 001	
販売品	追加記録紙 (7日用)

温度・湿度変化をペンで記録する記録計です。クォーツ式で、1・7・32日切替式です。(付属は7日用)透明なアクリルケースで、記録を目視確認することができます。

型式	シグマII型No7210-00	
名称	温湿度記録計	
測定範囲	温度	-15~+40°C
	湿度	0~100%rh (結露なきこと)
測定精度	温度	±1°C (10~30°C、その他は±2)
	湿度	±3%rh (20~95 at 15~25°C、その他は±5)
目量	1%	
記録方式	連続ペン書き記録	
記録ペン	カートリッジペン (水性、色 (紫))	
記録紙時計駆動	クォーツ式1、7、32日切り替え (4MHz 発振)	
円筒時間精度	±5分/1日、±35分/7日、±160分/32日	
電源	単2形アルカリ乾電池×2本	
電池寿命	約1年間	
使用温度・湿度	0~40°C・20~80% (結露なきこと)	
寸法(W×D×H)	336×148×295mm	
質量	約3.1kg (電池含まず)	

付属品 本体カバー、ドラム、用紙押さえ金具、ドラム止めネジ、ペン×2、単2形アルカリ乾電池×2、記録紙(7日用)、取扱説明書、弊社検査成績書

温湿度計

HN-CHNR

メーカー チノー 測定項目 温度・湿度



商品コード	備考
RTV 50A00 001	
販売品	検査成績書

ポケットサイズの手軽なデジタル温湿度計です。ロギング機能を内蔵し、温湿度最大各8,000データをメモリー可能です。

型式	HN-CHNR	
測定項目	温度	湿度
測定方式(センサ)	半導体式温度センサ	高分子静電容量式
測定範囲	-10~50°C	0~100%RH
測定精度	±0.5°C (0~50°C)	±2%RH (0~90%RH、25°Cにおいて)
	±1°C (上記以外)	±3%RH (90~95%RH、25°Cにおいて)
収録データ数	温湿度最大各8,000データ	
収録方式・測定間隔	マニュアルまたはインターバル、連続1~60分	
電源	単3形アルカリ乾電池×2本	
電池寿命	約1週間	
使用温度	-10~50°C (結露なきこと)	
寸法(W×D×H)	64×32×110mm	
質量	約150g	

付属品 単3形アルカリ乾電池×2 (予備付)、卓上アタッチメント、RS-232C ケーブル2m、USB シリアルコンバータ0.3m、CDソフト、CDドライブ、取扱説明書×5、弊社検査成績書

販売品 検査成績書

温湿度計

testo 175H1

メーカー テストー 測定項目 温度・湿度・露点・絶対湿度



商品コード	備考
RTV 55A00 001	
RTV 55A0P 001	校正証明書付

2ch温湿度ロガーです。最大100万件のメモリができます。現在の測定値、最小値/最大値、バッテリー残量などを表示します。SDカードデータ収集に対応し、温湿度管理に最適です。(SDカードは市販品をご準備下さい)

型式	testo 175H1	
名称	温湿度ロガー	
測定範囲	温度	-20~55°C
	湿度	0~100%rh (結露なきこと)
測定精度	温度	±0.4°C
	湿度	±(2%rh+0.03%/K) (2~98%)*
分解能	温度	0.1°C
	湿度	0.1%rh
メモリ	1,000,000データ	
記録間隔	10秒~24時間	
電源	単4形アルカリ乾電池×3本	
電池寿命	3年 (15分間隔、+25°C)	
使用温度	-20~55°C	
寸法(W×D×H)	149×53×27mm	
質量	130g	

*長時間 (12時間以上)、高湿度環境 (30°C以下では80%rh以上、30度°C以上では60%rh以上) で使用することは、おすすめしていません。

付属品 壁掛けブラケット、単4形アルカリ乾電池×3 (装着済)、USB ケーブル2m、CDソフト、取扱説明書×2、ソフトウェアクイックガイド、弊社検査成績書、校正証明書写し*

*校正証明書のみ付属