



ガス検知器

● 組み合わせた
● 携帯型定電位電解法
● V O C モニター
● オゾンガスモニタ

騒音・
振動測定器

有害ガス
検知器

水質・
塩分濃度

粉じん・
風速・
気象観測

土質・
生コン試験機・
水分計

厚さ・膜厚・
管内カメラ・
内視鏡

鉄筋探査・
コンクリート試験

引張試験機・
トルクレンチ

その他
非破壊検査

トラックスケール・
はかり・量計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム
管理機器

測量関連機器

資料

AKT/O

通信 12

35

携帯式 VOC モニター

GX-6000

メーカー 理研計器

測定項目 VOC



商品コード	備考
R39 06000 001	トレーサビリティ証明書付

付属品	本体カバー、ハンドストラップ、テーパーノズル、活性炭フィルター、単3形アルカリ乾電池×3(装着済)、取扱説明書、弊社検査成績書、メーカー検査成績書、トレーサビリティ証明書
-----	---

リスクアセスメント実施義務の対象となる化学物質をPID センサで約200種類を測定、濃度直読が可能です。労働安全衛生法の作業環境の安全管理に最適です。

型式	GX-6000
検知対象ガス	揮発性有機化合物 (VOC)
検知範囲	0~6,000ppm
1デジット	0.1ppm (～600.0)、1ppm (600.0～)
警報設定値	1st: 400.0ppm 2nd: 1,000ppm
警報の種類	ガス警報: 2段警報、TWA、STEL、OVER 警報 故障警報: システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良、流量低下 その他: パニック警報、マンダウン警報
警報の表示	ガス警報時: ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動、ガス濃度表示及び警報内容点滅、振動 故障警報時: ランプ点滅、ブザー断続、故障内容表示 その他: ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動
ブザー音量	95dB (A) 以上、30cm にて (プロテクトカバー装着時)
サンプリング方式	ポンプ吸引式
吸引流量	0.45L/min 以上 (オープン流量)
電源	単3形アルカリ乾電池×3本*
電池寿命	約8時間 (25°C、無警報、無照明時)
使用温度・湿度	-20~50°C・95%RH 以下 (結露なきこと)
寸法 (W×D×H)	70×54×201mm (突起物含まず)
質量	約450g (電池含む)

※防爆性能要件を満たす為に、記載の乾電池をご使用ください。

携帯式 VOC モニター

トキシレイプロPID

メーカー RAE Systems (日本ハネウェル)

測定項目 VOC (揮発性有機化合物)



商品コード	備考
R39 02000 001	トレーサビリティ証明書付

付属品	ACアダプタ、充電器、取扱説明書、クイックスタートガイド、ガスの比較表、弊社検査成績書、トレーサビリティ証明書
-----	---

世界最小クラスの個人用VOC(揮発性有機化合物)モニタです。音・光・振動の3種類のアラームで危険を告知します。300種類以上のVOCガスをリアルタイム検知します。

型式	トキシレイプロPID
対象ガス	揮発性有機化合物 (VOC)
測定範囲	0.1~2,000ppm
分解能	0.05ppm
表示項目	VOCガス濃度の瞬時値 (ppmまたはmg/m ³)、バッテリー状態、データロギングのon/off、STEL、TWA、ピーク値
サンプリング方式	内蔵ファンで拡散
アラーム	95dB (30cm 距離)、バイブレーション、赤色LEDの点滅、アラーム発生状況の画面表示
データロギング	1分間隔で3ヵ月間 (設定可能ロギング間隔1~3,600秒)
センサー	PID センサー10.6eV ランプ
電源	内蔵リチウムイオン充電電池
電池寿命・充電時間	12時間以上・4時間以下
使用温度・湿度	-20~55°C・0~95% (結露なきこと)
寸法 (W×D×H)	118×30×60mm
質量	235g

携帯型定電位電解法オゾンガスモニタ

OZG-EB-01

メーカー アプリクス

測定項目 オゾンガス



商品コード	備考
RM1 1B00P 001	校正証明書付

組み合わせ品
ガスセンサ延長ケーブル5m

測定場所を選ぶことなく、さまざまなオゾン利用環境下で濃度測定が可能です。暖機運転なく、すぐ測定できます。

型式	OZG-EB-01
検知方式	拡散式
濃度表示	3桁LCD、最小表示0.01ppm
測定範囲	0~1.00ppm
測定精度	F.S.の±25%以内 (1年間)
繰返し再現性	±5%以内
その他機能	ゼロ調整、スパン調整、ファクター・アジャスト機能、センサ断線ランプ、電池電圧表示機能、LOBAT表示
電源	単3形アルカリ乾電池×4本
電池寿命	480時間以上 (周囲温度20°C にて)
使用温度・湿度	-5~40°C・30~95%R.H. (氷結・結露なきこと)
寸法 (W×D×H)	140×86×136mm
質量	約500g (電池、センサ含まず)

※推奨範囲 10~35°C・40~95%RH (結露なきこと)

付属品	センサ、センサキャップ、調整ドライバー (—)、単3形アルカリ乾電池×4 (装着済)、取扱説明書、弊社検査成績書、校正証明書写し、メーカー検査成績書
-----	--

組み合わせ品

ガスセンサ延長ケーブル5m



商品コード	管理番号
R5L 10005 002	005967

対象機種 OZG-EB-01

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄りの営業所までご確認ください。

トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について: 当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)