



鉄筋探査機 コンクリート探知機

D-TECT 150CNT

メーカー ボッシュ 測定項目 鉄筋探査



商品コード	備考
R3B 15500 001	

シンプルな操作で、どなたでも扱いやすい鉄筋探査機です。鉄筋だけでなく、非鉄金属・塩ビ管・電線などの探査にも対応します。かぶり厚さ 150mm まで探査可能です。

型式	D-TECT 150CNT
測定方式	電磁誘導法及び電磁波レーダー法
測定対象物	鉄筋、非鉄金属、塩ビパイプ、CD管、電線、木材
最大検知範囲	150mm
探知精度	中心部：±5mm
深さ精度	乾燥したコンクリート：±5mm 湿ったコンクリート：±10mm
電源	単3形アルカリ乾電池×4本
電池寿命	約5時間(アルカリ電池使用時)
使用温度	-10°C~50°C
寸法(W×D×H)	97×120×220mm
質量	約700g

付属品	単3形アルカリ乾電池×4(予備付)、収納ケース、取扱説明書×2(簡易取説含む)、弊社検査成績書
-----	---

鉄筋探査機 コンクリート探知機

D-TECT 200JPS

メーカー ボッシュ 測定項目 鉄筋探査



商品コード	備考
R3B 20550 001	

シンプルな操作で、どなたでも扱いやすいコンクリート探知機です。最大深さ 200mm まで探知可能です。対象物の深さと材質をカラーで分かりやすく色分け表示してくれます。狭い場所が探知できるスポットビュー機能やデータ保存・転送が可能です。

型式	D-TECT 200JPS
測定対象物	鉄筋、非鉄金属、塩ビパイプ、CD管、電線、木材、空洞など
対象母材	コンクリート、レンガ、ブロック、石膏ボード、合板、ALC など
最大検知範囲	金属：200mm、金属以外：80mm*
探知精度	中心部：±5mm*
深さ精度	乾燥したコンクリート：±5mm* 湿ったコンクリート：±10mm*
最小測定間隔	40mm*
電源	10.8Vリチウムイオンバッテリー、単3形アルカリ乾電池×4
電池寿命	バッテリー：約6時間 アルカリ乾電池：約2時間
使用温度	-10~50°C
寸法(W×D×H)	106×112×231mm
質量	0.64kg(アルカリ乾電池使用時)

※乾燥したコンクリートの場合です。探知深さは探知モードによって異なります。

付属品	バッテリー、充電器、USBケーブル0.6m(Type-C)、収納ケース、乾電池ホルダー、単3形アルカリ乾電池×4、取扱説明書×3(簡易取説含む)、弊社検査成績書
-----	--

材料によって選択できる7つの探知モード/最大探知深さmmと探知対象

D-TECT200JPS			D-TECT150CNT		
モード	最大探知深さ	探知対象物	モード	最大探知深さ	探知対象物
コンクリートモード	200mm	コンクリートの中の金属(鉄筋、鉄管など)	コンクリート1モード	80mm	レンガやコンクリートの中の対象物
	80mm	コンクリートの中のその他(木材、電線、通水管など)	コンクリート2モード	150mm	コンクリートの中の対象物
湿ったコンクリートモード	60mm	乾いていないコンクリートの中の金属(鉄筋、鉄管など)	湿ったコンクリートモード	60mm	乾いていないコンクリートの中の対象物
	×	その他(木材、電線、通水管など)	配管式床暖房配管モード	80mm	鉄筋、電線、金属、水の入った樹脂管
配管式床暖房配管モード	80mm	鉄筋、電線、金属、水入った樹脂管	石膏ボードモード	80mm	木材、石膏ボード裏の木材、金属、電気配線など
	38mm	石膏ボード、木材裏の木材(間柱)			
石膏ボードモード	80mm	石膏ボード、木材裏のその他(金属、電気配線など)	—	—	—
	レンガモード	80mm	鉄筋など	金属探知モード	60mm
—	—	—	ダイレクトモード	150mm	探知物すべてを探知信号の強弱で表示

鉄筋探査機 マルチ探知器

PS50

メーカー 日本ヒルティ 測定項目 鉄筋探査



商品コード	備考
R3B 15500 002	

コンクリート内部の鉄筋、配管、非鉄金属等の埋設物を検知します。簡単操作で、D-TECT 150CNT と同等品です。測定探査深度：最大 150mm

型式	PS50
測定対象物	鉄筋、金属、プラスチックパイプ、電線ケーブル、木材など
対象構造物	コンクリート、ドライウォール、中空レンガ 他
埋設物探査深度	最大 150mm
種類判別可能深度	最大 60mm
深度測定精度	±10mm(現場条件により変動)
位置確認精度	±5mm(現場条件により変動)
最小測定間隔	40mm
電源	単3形アルカリ乾電池×4本
電池寿命	約5時間(アルカリ電池使用時)
使用温度	-10~50°C
寸法(W×D×H)	195×90×75mm/0.7Kg

付属品	ストラップ、単3形アルカリ乾電池×4(予備付)、収納ケース、取扱説明書、弊社検査成績書
-----	---

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄りの営業所までご確認ください。トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について：当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)