



簡易トータルステーション(光波)

NST-C1r

メーカー ニコン・トリニプル 測定項目 角度・距離



商品コード	備考
R1D 33102 002	

組み合わせ品
P.218~219 組み合わせ品をご確認ください。

メモリ機能のないシンプルなトータルステーションです。
これ1台で角度・距離両方の測定ができます。
少ない操作ボタンと見やすいディスプレイで簡単操作が可能です。

型式		NST-C1r	
望遠鏡部	倍率	33倍	
	視界／分解力	1°20'／2.5"	
	最短合焦距離	150cm	
測距部	測距範囲	レフシート	5～100m
		ミニプリズム	1,000m
		一素子プリズム	2,000m
	精度	精密測距モード	±(3+2ppm・D) mm
		高速測距モード	±(10+3ppm・D) mm
測角部	精度/最小表示	精度: 5"／最小表示: 5"/10"/20"切り替え式	
電源	単3形ニッケル水素電池×4本		
使用時間*	約6時間(測距・測角連続使用)		
寸法(W×D×H)	173×168×335mm		
質量	約4.8kg		


付属品	レンズキャップ、ミニプリズム、ミニプリズム収納袋、垂球、ピンボール(4本1組)、石突、ピンボール収納袋、レインカバー、単3形ニッケル水素電池×4、収納ケース、充電器、キャリングベルト、収納ケース、CDソフト、取扱説明書×2(簡易取説含む)、測量機器Q&A、弊社検査成績書
-----	---

販売品	3Dレフシート30mm角×32枚、3Dレフシート45mm角×18枚、シリアルUSBケーブル(PCソフト付)、校正証明書(トレサビリティ体系図付)、校正結果
-----	---

組み合わせ品

トランシット・トータルステーションの組み合わせ品です。用途に合わせてご利用ください。

三脚



一般的なアルミ製三脚です。

商品コード	管理番号
R4C 2L170 001	00V87

脚頭	平面
定芯桿	35mm
全長	1,710mm

三脚(短脚)



トンネル工事や上下水道工事等、狭い場所での使い勝手の良い三脚です。

商品コード	管理番号
R4C 3T085 001	0079M

脚頭	平面
定芯桿	35mm
全長	755mm

トランシット用アーム



三脚が立たない場所に。H型钢や単管に取付可能です。

商品コード	管理番号
R4B 30001 001	005213

適用サイズ	角材: 35mm まで
定芯桿	パイプ径: φ42~50mm

ピンポール用三脚



ピンポールを立てる用の三脚です。

商品コード	管理番号
R4C 4P090 001	00V31

全長	900mm
----	-------

追加ミニプリズム



ピンポール
トータルステーション用です。ピンポールと合わせてご使用ください。

商品コード	管理番号
R4G 80001 001	00V33

追加ピンポール



ピンポール
トータルステーション用です。ミニプリズムと合わせてご使用ください。

商品コード	管理番号
R4H 80001 001	00W71

追加バッテリー



NST-305C 専用です。

商品コード	管理番号
R4D 80001 001	00527