

精密水準器平形 A級

Precision Flat Level A Class



- 精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。
(気泡管に気泡室を設けております)
- 高精度な真直度測定、平面度測定、円筒状の測定、検査・組立等にご使用ください。

	1種	2種 3種
全目盛範囲の指示精度 (全範囲精度)	±0.5目盛	±0.3目盛

商品コード	サイズ	感度(mm/1m)	重量(kg)	定価
RFL-A1502	150	1種 0.02(角度4秒)	1.6	131,000
RFL-A1505		2種 0.05(角度10秒)		130,000
RFL-A1510		3種 0.1(角度20秒)		129,000
RFL-A2002	200	1種 0.02(角度4秒)	2.3	140,000
RFL-A2005		2種 0.05(角度10秒)		139,000
RFL-A2010		3種 0.1(角度20秒)		138,000
RFL-A2502	250	1種 0.02(角度4秒)	3	163,000
RFL-A2505		2種 0.05(角度10秒)		162,000
RFL-A2510		3種 0.1(角度20秒)		161,000
RFL-A3002	300	1種 0.02(角度4秒)	3.7	183,000
RFL-A3005		2種 0.05(角度10秒)		182,000
RFL-A3010		3種 0.1(角度20秒)		181,000