

クリノレベル Stock No. 90

Inclination Level



- ・傾斜測定用水準器です。水平・垂直方向共45°まで精密に測定できます。
- ・気泡管は水平・垂直方向の2ヶ所にあります。
- ・ダイヤルツマミを引くことによりかみ合いギヤがはずれ、簡単に大送りができます。
- ・ベース底面にはV溝を設けております。

コードNo. CodeNo.	呼 び Nominal	寸法(ベース×Hmm) Size	測定範囲(度) Measurement Range	最小読取(分) Minimum Reading	質量(kg) Mass
AJ101	160	160×20×70	45	1	0.8

傾斜水準器 882A Stock No. 503

Inclination Level 882A



- ・傾斜測定用の水準器です。
- ・気泡を目盛線の中心に合せたときの本体の度数目盛とパーニヤとで角度を読み取ります。
- ・正確な測定をするために副気泡管をそなえております。

コードNo. CodeNo.	形 式 Model	寸法(ベース×Hmm) Size	測定範囲(度) Measurement Range	最小読取(分) Minimum Reading	質量(kg) Mass
AK101	45°	250×44×140	45	12	2.7
AK102	90°	250×44×170	90	12	3.0

デジタル傾斜レベル・PRO-3600型

Digital Incline Level



- ・360°全角度が測定できるデジタル表示式傾斜レベルです。
- ・任意角度でのゼロリセットができますから比較測定に便利です。また、表示された数値を固定することもできます。
- ・0~9.99°までの最小読取り単位は0.01°です。

コードNo. CodeNo.	形 式 Model	寸法(L×H×Wmm) Size	測定範囲(度) Measurement Range	測定単位(度) Measurement Unit	質量(g) Mass
AY701	PRO-3600	153×51×31	360	0.01 (0~9.99) 0.1 (10~90)	295

●仕様

外 寸	153×51×31mm・295g
測 定 範 囲	360°
精 度	±0.05° (0~10°)・±0.1° (80°~90°)・±0.2° (10°~80°)
分 解 能	0.01° : 0~9.99°まで・0.1° : 10°~90°まで
繰返し精度	±0.05°
電 源	9Vアルカリ電池1個・連続使用時間 : 500時間 ※注1
使用可能温度	-5°~50℃

注記) バッテリー寿命は保証するものではありません。使用環境により異なります。

