

レンタルします

汎用振動計 VM-82A

AKTIO
アクティオ

回転機械の保守管理・点検・性能試験に便利！



- **加速度・速度・変位の3モード**に対応！
- 最大**1000個**の**データ保存**できます。
- 操作パネルは測定モード・設定の切替が簡単なボタン配置です。
- **バックアップ機能**で設定条件を保持。
- **USB/F搭載**。PCへ**保存データの転送**が可能です。(ソフトは無料ダウンロード)
- **乾電池**で**24時間連続測定**可能です。

主な使用用途

- ポンプなどの回転機械を中心とした産業用機械の保守管理・点検・性能試験に使用される振動計です。
- 加速度・速度・変位を適切な周波数範囲で測定し、機械の振動状態を評価します。

<レンタル品セット内容>

- ・ソフトケース×1
- ・収納ケース
- ・ピックアップ×1
- ・カールコード×1
- ・各種アタッチメント(マグネット・丸形棒状・六角平形)×各1
- ・M6ネジ×2
- ・検査成績書
- ・校正証明書コピー
- ・取扱説明書
- ・簡易取扱説明書
- ・単3形アルカリ乾電池×4本

※電池は単3形ニッケル水素電池も使用可能です。

| 商品コード | RTE P0500 001 |
|-----------|--|
| メーカー | リオン |
| 型式 | VM-82A |
| 測定範囲 | 加速度・ACC 0.02~200m/s ² EQ PEAK 1Hz~5kHz |
| | 速度・VEL 0.3~1000mm/s RMS 3Hz~1kHz 0.1~1000mm/s RMS 10Hz~1kHz |
| | 変位・DISP 0.02~100mm EQ PEAK 3Hz~500Hz 0.001~100mm EQ PEAK 10Hz~500Hz |
| 測定レンジ | ピックアップ 感度1.0~9.9mV/m/s ² |
| | 加速度・ACC 1,10,100,1000m/s ² |
| | 速度・VEL 10,100,1000mm/s |
| | 変位・DISP 0.1,1,10,100mm |
| データメモリ | 最大1000個(000~999)手動保存 |
| 使用温湿度 | -10~50°C 90%RH以下 |
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池×4本 |
| 連続使用時間 | 約30時間(各種OFF) |
| 寸法(W×D×H) | 74×25.5×171.5mm |
| 質量 | 約270g(電池含む) |

株式会社 アクティオ

EG通信計測部／東京都江東区新砂3-6-41
東京DLセンター センター棟 3F
TEL:03-6666-2329 FAX:03-6666-2536
<http://www.aktio.co.jp>

御用命は