携帯型濁度/SS/汚泥界面計

TSS Portable

携帯型の濁度／SS計です。
センサーケーブル10m付です。

メーカー 東亜ディーケーケー　測定項目 濁度・SS

商品コード	備考
R2J 40000 001	

ご注意
SS（懸濁物質）の測定には、サンプルに応じた検量線の作成が必要です。

~~販売品 書類写し一式※ ※校正証明書、検査成績書~~

型式		TSS Portable	
測定項目		濁度	SS
測定原理		2光路による90°散乱	6チャンネルマルチアングル演算法
測定範囲		0.001～4000NTU	0.001～400g/L
分解能		0.001NTU（0～0.999NTU）	0.001g/L（0～0.999g/L）
		0.01NTU（1～9.99NTU）	0.01g/L（1～9.99g/L）
		0.1NTU（10～99.9NTU）	0.1g/L（10～99.9g/L）
		1NTU（100NTU 以上）	1g/L（100g/L 以上）
測定精度		3% 以下または±0.02NTU 以下のいずれか大きい値	4% 以下または±0.001g/L 以下のいずれか大きい値
電源		単3形アルカリ乾電池×6本	
電池寿命		測定回数約150回	
使用温度		0～60℃	
寸法	プローブ	φ40×290mm	
	（W×D×H）	110×40×230mm	
質量		約600g（本体）、約1,600g（プローブ）	

付属品	センサー10m、単3形アルカリ乾電池×6（予備付）、収納ケース、取扱説明書、弊社検査成績書

積分球式/SS 濁度計

ST-100

積分球式散乱光度方式による濁度計です。
採用した試料水を専用セルに入れて測定します。

メーカー セントラル科学　測定項目 濁度・SS

商品コード	備考
R2J S0100 001	

型式		ST-100
測定方式		積分球方式散乱光度法
測定項目	SS	0～100、0～200mg/L（2レンジ切換式）
	濁度	0～100mg/L（カオリン標準）
再現性		±0.1mg/L
分解能		0.1mg/L
光源		ハロゲンランプ6V10W（寿命約2,000時間）
検出素子		シリコンフォトセル
表示方式		デジタル表示
校正		フィルター校正
電源		バッテリ（DC12V）/AC100V　50/60Hz
使用温度		5～40℃
寸法（W×D×H）		300×200×120mm
質量		本体：5kg、充電器：1.5kg

付属品	充電器ユニット、充電器用接続ケーブル1.3m、測定セル×2、濁度標準板、SS標準板×2（低濃度用/高濃度用）、校正用純水（100ml）、ヒューズ×2、標準板・測定セル用ケース、付属品収納ケース、取扱説明書×2（簡易取説含む）、弊社検査成績書

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。
トレーサビリティ証明書付／校正証明書付について：当該機器は証明書類がセットの商品です。（※書類詳細はP10参照）