

風速計

ウィンド・メッセ FG-561

メーカー エンペックス 測定項目 風速・現在温度



商品コード	備考
R2N 00204 001	

操作ボタンは2つだけ！軽く・小さく・高性能な風速計です。
瞬間・最大・最小・平均の4種類の風速測定が可能です。

型式	ウィンドメッセ FG-561	
測定機能	風速	温度
表示	瞬間・最大・最小・平均風速	—
測定範囲	0~20m/s (0~50°C)	-20~50°C
測定精度	表示値の± (5%+0.2m/s)	±0.5°C (0~40°C) ±1°C (上記以外)
表示単位	0.1m/s または 0.2kt	0.1°C
電源	9V 角形アルカリ乾電池×2本	
電池寿命	約8時間 (アルカリ電池使用時)	
使用温度	0~50°C	
寸法 (W×D×H)	56×36×160mm	
質量	約210g (電池含む)	

付属品	本体収納ケース、ストラップ、9V 角形アルカリ電池×2 (装着済)、取扱説明書、補足取扱説明書、弊社検査成績書
-----	---

ワイヤレス風速計

AF101/AF201

メーカー アリアテクニカ 測定項目 風速・風温



商品コード	備考
R2N 00306 001	

JIS規格 (JIS-T8202) 適合したワイヤレス風速・温度計です。瞬間・最大・最小・平均風速測定値は、ワイヤレス通信5mやケーブル接続にて、表示器で確認できます。専用アプリでスマホへ風量演算、データ取り込み、グラフ表示、データ保存が可能です。また GENNECT Cross (ジェネクトクロス) に連携可能です。

型式	AF101 (プローブ)	AF201 (表示ユニット)
計測対象	清浄な空気流	—
計測範囲	風速 0.01~30m/s 風温 -20~70°C	—
計測精度	風速 ±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方 風温 ±0.5°C	—
表示分解能	風速 0.01ms (小数点以下1桁固定時: 0.1m/s) 風温 0.1°C	—
応答性	風速 約1秒 (風速0→1m/s時: 90%応答) 風温 約30秒 (風速1m/sにおいて90%応答)	—
電源	単3形アルカリ乾電池×2本	
電池寿命	約20時間 (風速5m/s, 20°C, アルカリ乾電池)	約50時間 (20°C, アルカリ乾電池)
使用温度	-20~70°C (結露なきこと)	5~40°C (結露なきこと)
寸法 (W×D×H)	φ8~25×325~756mm	62×23.5×100mm
質量	約150g (電池含む)	約125g (電池含む)

付属品	無線風速・温度プローブ、プローブカバー、プローブ接続ケーブル1.5m、単3形アルカリ乾電池×各2 (本体/ プローブ装着済)、ストラップ、収納ケース、取扱説明書、弊社検査成績書、メーカー検査成績書
-----	--

アネモマスター風速計

6006-D0

メーカー 日本カノマックス 測定項目 風速・風温



商品コード	備考
R2N P0201 001	校正証明書付

JIS規格JIS-T8202適合。風速・風温の測定が可能な小型風速計です。屋内の空調・ダクト内風速の測定などに使用します。

型式	6006-D0
計測対象	清浄な空気流
測定範囲	風速 0.01~20.0m/s 風温 -20.0~70.0°C
測定精度	風速 ±指示値の5% or 0.015m/sの大きい方 風温 ±1.0°C
表示分解能	風速 0~9.99m/s: 0.01m/s (最小) 10.0~20.0m/s: 0.1m/s 風温 0.1°C
電源	単3形アルカリ乾電池×4本
電池寿命	約4時間 (風速1m/s連続測定、マンガン電池使用時)
使用温度	プローブ: -20~70°C 本体: 5~40°C
寸法	プローブ φ6.1~φ10.6×205mm 本体 (W×D×H) 60×34×120mm
質量	約100g (電池含まず)

付属品	延長棒、単3形アルカリ乾電池×4 (装着済)、収納ケース、取扱説明書、弊社検査成績書、校正証明書写し、メーカー検査成績書
-----	--