



電子天秤

● 電子天秤

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

鉄筋探査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・強力計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

資料

AKT/O

通信 12

132

電子天秤

EK-6000i

メーカー エー・アンド・ディ 測定項目 重さ

販売品あり NEW



商品コード	備考
R35 00601 001	

最大6,000gまで計れる台秤です。
最小表示は1g単位の計量となります。

型式	EK-6000i
ひょう量	6,000g
最小表示	1g
再現性／直線性	1g／±1g
個数モード	あり
電源	AC100V
使用温度・湿度	－10～40℃・85％R.H.以下（結露なきこと）
計量皿寸法(W×D)	133×170mm
寸法(W×D×H)	190×218×53mm
質量	1.5kg
付属品	計量皿、ACアダプタ、取扱説明書、弊社検査成績書
販売品	書類写し1式* ※校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図

電子天秤

AJII-620/AJII-6200

メーカー 新光電子 測定項目 重さ

販売品あり NEW



AJII-620

AJII-6200

商品コード	備考
R35 0T6D3 001	AJII-620
R35 006D2 001	AJII-6200

AJII-620は最大620g、最小表示0.001g、
AJII-6200は最大6.2kg、最小表示0.01gです。

型式	AJII-620		AJII-6200
ひょう量	620g		6,200g
最小表示	0.001g		0.01g
再現性／直線性	0.001g／±0.004g		0.01g／±0.03g
個数モード	あり		
電源	AC100V		
使用温度・湿度	5～35℃・80％R.H.以下（結露なきこと）		
計量皿寸法(W×D)	φ118	180×160mm	
寸法(W×D×H)	182×235×168mm（風防含む）		192×265×87mm
質量	1.3kg		2.7kg
付属品	計量皿、風防フタ*、風防パネル×各2（大/小）*、ACアダプタ、取扱説明書、弊社検査成績書		
※ AJII-620のみ付属			
販売品	書類写し1式* ※校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図		

電子天秤

SJ-8200

メーカー 新光電子 測定項目 重さ

販売品あり NEW



商品コード	備考
R35 008D1 001	

最大8,200gまで計れる台秤です。
最小表示は0.1g単位の計量となります。


型式	SJ-8200
ひょう量	8,200g
最小表示	0.1g
再現性／直線性	0.1g／±0.1g
個数モード	あり
電源	AC100V
使用温度・湿度	5～35℃・80％R.H.以下（結露なきこと）
計量皿寸法(W×D)	180×160mm
寸法(W×D×H)	192×265×87mm
質量	2.7kg
付属品	計量皿、ACアダプタ、取扱説明書、弊社検査成績書
販売品	書類写し1式* ※校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図

電子天秤

EK-12Ki

メーカー エー・アンド・ディ 測定項目 重さ

販売品あり



商品コード	備考
R35 01201 001	

最大12kgまで計れる電子天秤です。
個数モードとは、試料の重さを覚えさせることにより、計量皿に載せられた測定物の個数を表示できる機能です。

型式	EK-12Ki
ひょう量	12kg
最小表示	1g
再現性／直線性	1g／±1g
表示モード	g、pcs（個数）、%
個数モード	あり
電源	AC100V
使用温度・湿度	－10～40℃・85％RH以下（結露なきこと）
計量皿寸法(W×D)	170×133mm
寸法(W×D×H)	190×218×53mm
質量	約1.5kg
付属品	計量皿、ACアダプタ、取扱説明書、弊社検査成績書
販売品	書類写し1式* ※校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄りの営業所までご確認ください。
トレーサビリティ証明書付／校正証明書付について：当該機器は証明書類がセットの商品です。（※書類詳細はP10参照）