



## シュミットロックハンマー

# シュミットLive Print KS

商品コード	備考
R3K 110A0 001	販

非破壊式で、土木建造物の設計基礎資料として欠かせない岩盤の変形係数及び、静弾性係数を簡単に推定できます。

シュミット・ロックハンマーの反発度だけを記録紙に記録します。



メーカー	エフティーエス	測定項目	岩盤強度
型式	シュミット Live Print KS		
測定範囲	10～100R		
衝撃エネルギー	2.207Nm		
機能	自動角度補正機能、含水状態補正機能、異常値削除機能、オリジナルカーブ作成機能、R値のデジタル・アナログ表示機能、レポート作成機能		
メモリ	2,000点		
外部出力	Bluetooth		
使用温度	0～50℃		
電源	単4形アルカリ乾電池×1本		
電池寿命	20,000回以上(アルカリ電池使用時)		
寸法(W×D×H)	61×84×275mm		
質量	約1.09kg(電池含む)		

付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プリンター</li> <li>・収納ケース</li> <li>・砥石</li> <li>・記録紙</li> <li>・プリンター用充電ケーブル</li> <li>・ACアダプター</li> <li>・プリンター用ベルトループ</li> <li>・簡易取扱説明書</li> <li>・弊社検査成績書</li> </ul>
販売品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・追加記録紙</li> </ul>

## 金属探知器

# F-90M

商品コード	備考
RTC 00001 002	

一般的な金属探知器です。全ての金属に反応します。



### 用途

- ・埋設された鉄板、鉄屑の探知に。

メーカー	フジテコム	測定項目	金属探知
型式	F-90M		
探知性能	鉄板(φ100×20): 42cm(Highの時)、 制水弁蓋(φ180): 65cm(Highの時)		
発振周波数	9.75kHz		
感度調整	3段(M、Hi、Lo)		
使用温度	-5～60℃(結露なきこと)		
電源	単3形アルカリ乾電池×4本		
電池寿命	約25時間(アルカリ電池使用時)		
寸法	本体部(L×W×H)	195×60×170mm	
	アンテナ部	φ270×30mm	
質量	約1.7kg		
付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・収納ケース</li> </ul>		