


WÖHLER



カメラヘッドがぐるぐる動く…
縦回転180°×横回転360°
SDカード記録により、瞬時に動画・静止画を保存。



新機能搭載



カメラ部が回転し
角度を表示します。



カメラヘッド(φ40mm)
自在に回転できます。



カメラ部回転…カメラ回転状況を表示。HomeFunctionで自動的にカメラ部を水平に復帰します。
カメラ部角度…水平軸とカメラ部との角度を数値表示。
φ40mm…先端径40mmの可動型カメラが内部で縦180°、横360°回転。
SDカード…映像を動画・静止画にて保存が可能。
一体型ケース…オールインワンでケースを開ければ、その場ですぐ使用可能です。
IP67…カメラ及びロッド部は防水構造(IP67)
12灯LED…高輝度LEDライトにより、驚きの明るさを実現。(3段階切替式)
7インチモニター…大型7インチモニターを装備。
充電式…1.5時間の連続使用が可能な充電電池を2個付属。
ビデオ出力…NTSCビデオ出力付で、テレビ・PCへの出力が可能。
グラスファイバー…ロッドの材質にグラスファイバー強化プラスチックを使用。反発性に優れており、奥へ入っていきます。
スケール表示…モニターにロッド挿入長さが表示されます。

先端可動型配管検査カメラ

品番	ロッド長	希望小売価格
TA417XG	30m	¥750,000
カメラ・ロッド径	先端カメラ径:φ40mm、ロッド径:φ6.5mm	
ロッド長	30m	
ロッド材質	グラスファイバーロッド	
カメラ可動範囲	縦180°、横360°	
カメラ可動操作	上・下・左右回転 ボタン式	
防水性	カメラヘッド・ロッド部:防水(IP67)	
光源部	高輝度白色LED(12灯)・3段階切替式	
カメラ	CMOSカメラ(32万画素)	
視野角	120°	
液晶モニター	7.0インチ TFTモニター	
記録機能	SDカード式 動画記録(2GBで約1時間) 静止画記録(2GBで約15,380枚) ※最大32GBまで可能(SDHC規格)。 モニターでの再生は動画のみ。	
出力端子	NTSCビデオ出力、miniUSB出力(記録データのみ)	
使用環境温度	0~+40℃	
電源	ニッケル水素専用電池	
動作時間	充電時間:約3時間、使用时间:約1.5時間	
サイズ	(ケース)510×430×170mm(カメラ部)40×60mm	
質量	9.1kg	
付属品	滑り止めマット(120×300mm)、ACアダプター、ニッケル水素専用電池×2個、交換用カメラヘッドドーム×5個、SDカード(2GB)、MiniUSBケーブル	

OPTION



カメラヘッドに装着時



ヘッドプロテクタ

品番	希望小売価格
TA417XA-1	¥19,700

- ヘッドプロテクタ外径…φ45mm
- カメラヘッドに装着し、カメラを保護します。

ツインセンタリングスター

品番	希望小売価格
TA417MA-10C	¥32,500

- 前後2つのセンタリングスターが、太い配管へ挿入した場合、カメラレンズが配管の中央にくるように保持します。(TA417XG、TA417XH共通)

交換用ポリカーボネートドーム

品番	希望小売価格
TA417XA-10	¥11,400

- 10個入



カメラヘッド部にツインセンタリングスターを装着。

固定式小型カメラ

品番	希望小売価格
TA417XA-20	¥172,000

可動型カメラヘッドφ40mm

品番	希望小売価格
TA417XG-20	¥260,000



冷凍・空調工具

空調関連部材

冷凍・空調用
配管工具

カーエアコン・
自動車整備関連ツール

溶接関連製品

洗浄関連製品

荷役工具

作業工具類

電設・管用消耗材

測定器

電気計測器

安全衛生用品

工口・環境機器