



# 管内検査カメラ

●パイプカメラ  
●カメラ可動型配管検査カメラ

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

鉄筋探査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・動力計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

資料

## カメラ可動型配管検査カメラ

# TA417XG

メーカー イチネンTASCO 測定項目



カメラヘッドが縦回転180°×横回転360°にぐるぐる動く、先端カメラ可動管内検査カメラです。(ケーブル部分は動きません)

ケーブル長：30m、カメラヘッド部：φ40mm

型式	TA417XG
カメラヘッド直径	φ40mm プロテクタ使用時：φ45mm
ケーブル長/直径	30m/φ6.5mm
カメラ可動範囲	縦180°、横360°
カメラ可動操作	上・下・左右回転ボタン式
光源部	高輝度白色LED(12灯)・3段階切換式
記録機能(2GB使用時)	SDカード式 静止画：約15,380枚、動画：約1時間※最大32GBまで可能(SDHC規格)
カメラ/視野角	CMOSカメラ(32万画素)/120°
電源	ニッケル水素専用電池
電池寿命	約1.5時間(充電時間：約3時間)
使用温度	0~40°C
寸法 カメラ部	510×430×170mm
法 ケース(W×D×H)	40×60mm
質量	9.1kg

商品コード	備考
R6D 30140 001	

付属品	可動式カメラヘッド、カメラヘッドプロテクタ、ポリカーボネードーム×2(予備付)、SDカード、バッテリー×2(予備付)、ACアダプタ、USBケーブル1.5m、取扱説明書、弊社検査成績書
-----	---

## パイプカメラ

# HS3040

メーカー 東芝テリー 測定項目



カメラヘッドφ30mm、ケーブル長40mの管内カメラです。自動水平、録画機能を搭載しています。

型式	HS3040
適応配管径	φ50~800mm
カメラヘッド直径	30mm
ケーブル長/直径	40m/φ8mm
モニター	5.6型TFTカラー液晶モニター
記録方式	静止画(JPEGファイル)、動画(AVI)
記録メディア	SDカード2GB
電源	AC100V/バッテリー
電池寿命	約5時間(バッテリー使用時)
使用温度	0~40°C
寸法(W×D×H)	430×304×603mm
質量	約12kg

商品コード	備考
R6D 40050 001	

付属品	スキッドφ40、スキッドφ50、六角レンチM2、六角レンチM3、フォーカス調整工具、SDカード、電源ケーブル2.4m、付属品収納ケース、バッテリー、充電器、電源ケーブル1.8m、収納ケース、取扱説明書×3(簡易取説含む)、弊社検査成績書
-----	--