

# クリアスコープデジタル302T

ヘッド外径:  $\phi 30\text{mm}$  ケーブル長さ: 2m トイレ内検査カメラ デジタルズーム×2倍



※画像はハメコミです。

- ソフトケーブルで、トラップもスルスル挿入。
- 160度パノラマ広角カメラでトイレ内の詰りもバッチリ確認。

コードNo.	<b>KN302</b>	標準価格	<b>298,000円</b>
電源	リチウム・ポリマーバッテリー (充電時間: 約3時間、1回の充電における使用時間: フル充電で約4時間) ※バッテリーの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。		
カメラ	ヘッド外径: $\phi 30\text{mm}$ / ケーブル長さ: 2m (最小曲げ半径: 50mm)		
可視角度	超広角160°		
焦点範囲	5cm~ $\infty$		
モニター	3.5型TFTカラー液晶 / 解像度: 320×240ピクセル		
質量	900g		
保存形式	解像度: 752×548ピクセル 静止画: JPEG・動画: MPEG		
保存媒体	SDカード (最大32GBまで対応)		
外部出力	USB、AV出力		
防水能力	耐圧0.02MPa (水深2m)		
周辺温度	使用・保管時: $-20\sim+60^{\circ}\text{C}$ (結露しないこと)		
標準付属品	クリアスコープF800本体、クリアスコープケーブル302T、ガイド組 ACアダプタ、Mini USBケーブル、ビデオケーブル、SDカード カバー、ケース302T		

※全ての機種の手継ぎ通過を保証するものではありません。

# クリアスコープデジタル2015G

ヘッド外径:  $\phi 20\text{mm}$  ケーブル長さ: 15m ガス鋼管25A対応検査カメラ



※画像はハメコミです。

- 3段伸縮ケーブル採用で25Aエルボ継手も通過。
- 自社テストによる25A鋼管1000往復テストをクリアした高耐久性。

コードNo.	<b>KN2015</b>	標準価格	<b>520,000円</b>
電源	リチウム・ポリマーバッテリー (充電時間: 約3時間、1回の充電における使用時間: フル充電で約4時間) ※バッテリーの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。		
カメラ	ヘッド外径: $\phi 20\text{mm}$ / ケーブル長さ: 15m (最小曲げ半径: 70mm)		
可視角度	50°		
焦点範囲	3cm~7cm		
モニター	3.5型TFTカラー液晶 / 解像度: 320×240ピクセル		
質量	8.5kg		
保存形式	解像度: 752×548ピクセル 静止画: JPEG・動画: MPEG		
保存媒体	SDカード (最大32GBまで対応)		
外部出力	USB、AV出力		
防水能力	耐圧0.02MPa (水深2m)		
周辺温度	使用・保管時: $-20\sim+60^{\circ}\text{C}$ (結露しないこと)		
標準付属品	クリアスコープF800本体、ドラム付ケーブル、ACアダプタ USBケーブル、ビデオケーブル、SDカード、キャリングケース		

※全ての機種の手継ぎ通過を保証するものではありません。

※ACアダプタを使用している連続使用 (15分以上) はしないでください。

# クリアスコープデジタル1000G

ヘッド外径:  $\phi 5.5\text{mm}$  ケーブル長さ: 10m 画像反転機能付き デジタルズーム×2倍 防水: 水深1m フレキシブルケーブル



※画像はハメコミです。

- 配管・エアコン・自動車・機械内部・床下・天井・壁内など様々な作業に。
- 工業用内視鏡。



コードNo.	<b>TH1000G</b>	標準価格	<b>280,000円</b>
電源	リチウム・ポリマーバッテリー (充電時間: 約3時間、1回の充電における使用時間: フル充電で約4時間) ※バッテリーの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。		
カメラ	ヘッド外径: $\phi 5.5\text{mm}$ / ケーブル長さ: 10m (最小曲げ半径: 70mm)		
焦点範囲	2cm~6cm		
モニター	3.5型TFTカラー液晶 / 解像度: 320×240ピクセル		
質量	520g (モニター本体のみ)		
保存形式	解像度: 640×480ピクセル 静止画: JPEG・動画: AVI		
保存媒体	SDカード (最大32GBまで対応)		
外部出力	USB、AV出力		
標準付属品	クリアスコープF800本体、クリアスコープケーブル10m、ACアダプタ Mini USBケーブル、ビデオケーブル、SDカード、収納ケース 90°側視ミラー、ボールガイド9.9mm、プロテクタ (15A) 組		

## 別販売品



- 側視ミラー**
- 視野角を変えて検査可能。
  - 管内の凹部の点検に。



- プロテクタ組**
- 管端によるケーブル擦れ防止。
  - フレキシブル管用。



- ボールガイド**
- カメラヘッド外径 $\phi 5.5\text{mm}$ 用。
  - ※取付けは内ネジの無い方からネジ込みください。

コードNo.	<b>TH802</b>	<b>TH801</b>	<b>TH807</b>	
標準価格	<b>6,600円</b>			
視野角	70°	90°	110°	

コードNo.	<b>TH307</b>	<b>TH304</b>	<b>TH308</b>	<b>TH309</b>
標準価格	<b>5,200円</b>			
サイズ	10A	15A	20A	25A

コードNo.	<b>TH313</b>	<b>TH301</b>	<b>TH312</b>
標準価格	<b>6,600円</b>	<b>5,500円</b>	<b>6,600円</b>
サイズ	$\phi 7.5\text{mm}$	$\phi 9.9\text{mm}$	$\phi 15\text{mm}$