

新製品

焦点距離: 1cm~∞
(6mmカメラケーブルは、1.5cm~∞)


日本語表示あり
録画・動画記録可能
カメラケーブル交換可能 (φ17mm↔φ6mm)
防水・防じん IP67 (カメラケーブル)
画面サイズ: 3.5インチ



CA-350ケース
(ケース標準付属)



標準付属品



micro CA-350 検査カメラ

多くの方にご愛用頂いた検査カメラmicro CA-300の後継機種として、バッテリーを12Vにパワーアップしたmicro CA-350(マイクロシーエー350)検査カメラが登場。見えづらい場所の検査、記録に最適です。

【特長】

- 見えづらい場所の検査、静止画・動画の記録に最適です。
- リチウムイオンバッテリーが12Vになり、従来機に比べ、より長い時間使用可能になりました。
- 持ちやすいピストルグリップ、大画面、高い操作性。
- 防水仕様のLED4灯カメラケーブルで暗い場所でも検査可能。
- 画面の90度回転やデジタルズームで検査対象を見やすく、鮮明に捉えます。

【仕様】

- ディスプレイ 3.5インチカラーLCD (解像度:320×240)
- カメラヘッド 17mmアルミ製
- 照明 LED4灯 (照度調整可能)
- ケーブル長 90cm (別売りの延長コードで最長9mまで延長可能) また、別売りの管内検査のモニターとして使用することでそれぞれのカメラのカメラケーブルの長さまで検査可能。
- 画像 JPG - 解像度640×480 (31万画素)
- 映像 MP4 - 640×480
- 外部メモリ SDカード (最大32GBまで。8GB SDカード標準付属)
- 防水性能 IP67 (カメラヘッド、カメラケーブル部)、IP65 (本体)
- 電源 12Vリチウムイオンバッテリー、AC100V
- 製品寸法 (実測値) 240×110×95mm
- ケース寸法 450×125×340mm
- 中国製

カタログ番号	品名/仕様	質量	標準価格	標準付属品
		kg		
55908	micro CA-350 検査カメラ	2.9 (0.9)*	82,000	●
37103	17mm交換用カメラケーブルアセンブリ	0.3	23,100	○
37098	1m長×6mm径 交換用カメラケーブルアセンブリ	0.1	26,600	
37093	4m長×6mm径 交換用カメラケーブルアセンブリ	0.4	30,000	
37108	90cm長汎用エクステンションケーブル	0.3	17,300	
37113	180cm長汎用エクステンションケーブル	0.7	27,700	
55183	12Vリチウムイオンバッテリー	0.91	9,710	○
55213	12Vリチウムイオンバッテリー用充電器	0.76	11,400	○
37123	先端ツールセット (17mmカメラ用)	0.1	2,310	○
45358	先端ツールセット (6mmカメラ用)	0.05	1,830	
36758	AC100V電源コード	0.14	2,280	○
32253	ミニUSBケーブル	-	1,010	○
33113	インターコネクトケーブル	0.05	75,100	

※()内は本体のみの質量



micro CA-350をモニターとして利用できる管内検査カメラシステム一覧

カタログ番号	品名/仕様	質量	標準価格
		kg	
39998	ナノリールN85S (CA-300/350用) ケーブル長 25m	4.1	866,000
37473	マイクロドレンD65S (CA-300/350用) ケーブル長 20m	4.4	522,000
35143	マイクロリールL100 (CA-300/350用) ケーブル長 30m	4.7	739,000
35188	マイクロリールL100C (CA-300/350用) ケーブル長 30m、カウンター付	4.7	820,000