

Vシリーズ マルチセンサーカメラ

VIVOTEK マルチセンサーモデルによるエンドツーエンドのカバレッジ



高解像度

2つの4MPセンサー(合計8MP)による完全な全体的カバレッジを実現



180° パノラマビュー

2つのセンサーをつなぎ合わせたMS9390-HVパノラマIPカメラは、優れた性能で中規模のエリアを180°カバーします



8メガピクセル

180°パノラマカメラ



モデル	MS9390-HV
カメラの特徴	
センサータイプ	1/2.7"プログレッシブCMOS
レンズタイプ/焦点距離/F値	固定/2.8mm/F1.2
画角	180°(水平) 50°(垂直)
デイナイト機能	●
赤外線照射装置	20m
最低照度	0.05ルクス@F1.2(カラー) 0.01ルクス@F1.2(白黒) IR光源オンのとき0ルクス
最大解像度/フレームレート	30fps@4512x1728
WDRテクノロジー	WDR Pro
オンボードストレージ	microSD/SDHC/SDXCカードスロット
ビデオ/オーディオ/ネットワーク	
動画圧縮	トリプルコーデック (H.265/H.264/MJPEG)
オーディオ	片方向オーディオ
デジタル入力/出力	-
ONVIF	プロファイルG/S/T
ソリューションインテグレーション	
VIVOCLOUD(クラウドサービス)	-
セキュリティ	トレンドマイクロIoTセキュリティ
VCA	スマートモーション検知、スマートVCA(オプション)
全般	
電源入力/消費電力	PoE/最大15.2W
ハウジング	IP66, IK10
外形外形寸法	165 x 112 x 97 mm (サンシールドなし) 165 x 119 x 100 mm (サンシールドあり)
動作温度	-20°C ~ 50°C (-4° F ~ 122° F)
NDAA 準拠製品	-

*仕様はすべて予告なく変更されることがあります。