



電気伝導率計

CM-31P

メーカー 東亜ディーケーケー 測定項目 電気伝導率



商品コード	備考
R2X 00001 002	

フィールドでの電気伝導率測定が容易にできます。
センサーケーブル 1m 付です。

型式	CM-31P	
測定範囲	電気伝導率	0.1mS/m~10S/m(分解能:有効数字4桁)
	電気抵抗率	0.1Ω・m~10kΩ・m(分解能:有効数字4桁)
	塩分換算	0.00~4.00%(分解能:0.01%)
	温度	0.0~100.0℃(分解能:0.1℃)
繰り返し性	電気伝導率:±0.5%(F.S.)、温度:±0.2℃	
データメモリ	1,000データ(測定時刻、測定値、温度)	
電源	単3形アルカリ乾電池×2本	
電池寿命	約600時間(アルカリ電池使用時)	
使用温度	0~45℃	
寸法(W×D×H)	68×35×173mm	
質量	約280g	
付属品	電気伝導率セル1m、単3形アルカリ乾電池×2(装着済)、取扱説明書、弊社検査成績書	

残留塩素計

RC-31P-F

メーカー 東亜ディーケーケー 測定項目 残留塩素



商品コード	備考
RT7 20010 001	

組み合わせ品
水質計用プリンタ

水道水やプール水などの残留塩素を試薬不要で手軽に測定できる、採水・投込み測定タイプの残留塩素計です。

型式	RC-31P-F	
測定対象	遊離残留塩素	
検水	水道水及びプール水 (pH:5.8~8.0、電気伝導率:8mS/m以上)	
測定範囲	遊離残留塩素	0.00~2.00mg/L(分解能:0.01mg/L)
	温度	0.0~45.0℃(分解能:0.1℃)
繰り返し性	遊離残留塩素	±0.05mg/L以下 活性炭ろ過水に次亜塩素酸ナトリウムを添加した検水(DPD比色法値:0.5~1.0mg/L)において
	温度	±0.5℃以内
データメモリ	1,000データ(測定日時、測定値、温度)	
電源	単3形アルカリ乾電池×2本	
電池寿命	約25時間(アルカリ電池使用時)	
使用温度	0~45℃	
寸法(W×D×H)	本体:68×35×173mm、電極:φ34×L111mm	
質量	本体:約280g(電池含む)、電極:約160g	
付属品	残留塩素電極、測定容器、浮きアセンブリ、簡易水素検査キット6個入、ビーズ研磨キット(ストレーナ×1、ゴム栓×1、研磨ビーズ×2)、単3形アルカリ乾電池×2(装着済)、取扱説明書、弊社検査成績書	

組み合わせ品

水質計用プリンタ EPS-P30

出力付pH計、残留塩素計と一緒に使える専用プリンタです。
普通紙印字、チャート幅は約60mmです。



商品コード	備考
R5C 10001 001	
対象機種	MM41DP、RC-31P-F、TB-31
付属品	ACアダプタ、接続ケーブル1m、記録紙、取扱説明書
販売品	追加記録紙(プリンタ用)