



レーザーレベル

RL-H5A

メーカー トプコン

測定項目 水平



商品コード	備考
R1B 10100 009	

組み合わせ品

詳細はP.223組み合わせ品をご確認ください。

商品名	商品コード	管理番号/備考
追加受光器	R4E 20004 003	004733
三脚	R4C 2L170 001	00T78
エレベーター三脚	R4C 2E160 001	00V01
レベルアーム	R4B 20001 002	004339
マグネット式レベルアーム	R4B 9000M 002	005214
マシンコントロールセンサー	R3J 25001/25000 001	P.244 参照

一人で簡単に水平出しができる、回転レーザー照射型のレベルです。受光器でレーザーをキャッチすることで、水平な高さを測ります。

型式	RL-H5A
測定範囲	直径 約2～800m (LS-100D/LS-80L 使用時)
水平精度	±10" (±1.5mm/30m)
自動整準範囲	±5°
ビーム回転数	600r.p.m.
電源	単1形アルカリ乾電池×4本
使用時間	約100時間 (20℃での使用時)
寸法(W×D×H)	211×172×205mm
質量	2.3kg

付属品	受光器、スタッフアダプタ、単1形アルカリ乾電池×4 (装着済)、単3形アルカリ乾電池×1 (受光器装着済)、収納ケース、取扱説明書×2、測量機器 Q&A、弊社検査成績書
-----	--

販売品	アルミ製スタッフ 3m×3段、アルミ製スタッフ 5m×3段
-----	-------------------------------

レーザーレベル

RL-H4C/RL-H3CL

メーカー トプコン

測定項目 水平



商品コード	型式
R1B 10100 008	RL-H4C
R1B 10100 005	RL-H3CL

組み合わせ品

詳細はP.223組み合わせ品をご確認ください。

商品名	商品コード	管理番号/備考
追加受光器	R4E 20004 001/002	0001N/003892
三脚	R4C 2L170 001	00T78
エレベーター三脚	R4C 2E160 001	00V01
レベルアーム	R4B 20001 002	004339
マグネット式レベルアーム	R4B 9000M 002	005214
マシンコントロールセンサー	R3J 25001/25000 001	P.244 参照

型式	RL-H4C	RL-H3CL
測定範囲	直径 2～800m	直径 2～500m
水平精度	±10" (±1.5mm/30 m)	±10" (±2.4mm/50m)
自動整準範囲	±5°	±3°
ビーム回転数	600rpm	
電源	単1形アルカリ乾電池×4本	単2形アルカリ乾電池×4本
使用時間	約100時間 (20℃での使用時)	約60時間 (20℃での使用時)
寸法(W×D×H)	196×177×217mm	182×167×189mm
質量	2.4kg	1.9kg

付属品	受光器、スタッフアダプタ、単1形(単2形*)アルカリ乾電池×4 (本体装着済)、単3形アルカリ乾電池×2 (受光器装着済)、収納ケース、取扱説明書×2、測量機器 Q&A、弊社検査成績書
-----	--

※RL-H3CLのみ付属

販売品	アルミ製スタッフ 3m×3段、アルミ製スタッフ 5m×3段
-----	-------------------------------

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。

トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について：当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)